


2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーIJプリンター X7250	カラープリンター E-600	
製造会社名	オリパス㈱	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	理想科学工業㈱	エプソン販売株式会社	
発表時期	2008年10月	2009年9月	
発売時期	2009年2月	2009年11月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):120ppm カラー(A4サイズ):120ppm	フォト(L判):30秒
	ノズル数		モノクロ90ノズル カラー270ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 複色色一体系(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料	モノクロ: 染料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック 顔料系 なし
	最大解像度	タテ(副走査): 600dpi ヨコ(主走査): 300dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi
	最小吐出インク適量		ブラック: 2pl カラー: 2pl
	給紙方式	カットシートフィーダ カセット	カットシートフィーダ
	用紙形態	カット紙	カット紙
	給紙容量(A4普通紙)	2500枚	20枚
	最大用紙サイズ	A3	KG
	自動両面印刷	標準	無し
	フチなし印刷	0	4辺フチなし
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙	写真用紙 シール -
ローカルホストインターフェース		Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA-	
ネットワークインターフェース	Ethernet	Bluetooth(op) -	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース			
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows Server 2003	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(ティン)	
プリンター言語/エミュレーション		ESC/Pラスタ(標準) -(op)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		標準装備
	カメラダイレクトインターフェース		メモリーカードスロット USBメモリスロット
	携帯電話インターフェース		IrDA IrSimple PictBridgeUSB Bluetooth(op)
	その他のインターフェース		IrDA IrSimple USB Bluetooth(op)
	ダイレクトプリントフォーマット		JPEG Exif(JPEG+TAG)
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		標準装備
	カラーモニタータイプ		カラー
	モニターサイズ		TFT
	モニター解像度		7型
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		色弱者対応 -
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセスビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時45dB(A)/音圧レベル 動作時68dB(A)/音圧レベル	待機時噴霧音レベル動作時37dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)		-
	使用環境	温度:15℃～30℃ 湿度:0.4%～0.7%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
	消費電力	動作時最大:1000W 通常待機時:250W 省電力モード時:1W	動作時(平均):13.5W 通常待機時:7W 省電力モード時:5W
	入力電圧範囲	100V～240V	90V～264V
	外形寸法	W:1210mm D:695mm H:1020mm	W:228mm D:158mm H:192mm
	質量	160kg(インク含む)	2.6kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	スキヤナ、フィニッシャー	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	標準小売価格3300000円	オープン価格29980円
	印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)	15.4円/写真用紙<光沢> 観て楽しい、プリントして楽しい。 写真を美しく楽しむカタチ
特徴/備考	ライン型インクジェットヘッドを搭載するオフィス用プリンター		
問い合わせ窓口	お客様相談室0120-534-881	カラライオンフォーメーションセンター050-3155-8011	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラープリンター E-800	カラープリンター EP-302	
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	エプソン販売株式会社	エプソン販売株式会社	
発表時期	2009年9月	2009年9月	
発売時期	2009年10月	2009年10月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	フォト(L判):30秒	フォト(L判):22秒
	ノズル数	モノクロ90ノズル カラー270ノズル	モノクロ90ノズル カラー450ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 複数色一体型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 染料 カラー: 染料	モノクロ: 染料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック 顔料系 なし	染料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック 顔料系 なし
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 2pl カラー: 2pl	ブラック: 1.5pl カラー: 1.5pl
	給紙方式	カットシートフィーダー	カットシートフィーダー DVD/CD給紙トレイ
	用紙形態	カット紙	カット紙 DVD/CDディスク
	給紙容量(A4普通紙)	20枚	120枚
	最大用紙サイズ	はがき	A4
	自動両面印刷	無し	無し
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
	用紙種類	写真用紙 シール -	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD/DVD用紙
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA-	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -	
ネットワークインターフェース	Bluetooth(op) -	Ethernet(op) IEEE802.11x(op) -	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース			
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7?)	Windows98 WindowsMe Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) MacOS X(7?)	
プリンター言語/エミュレーション	ESC/P3(標準) - (op)	ESC/P3(標準) - (op)	
ダイレクトプリント機能	標準装備		
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット		
カメラダイレクトインターフェース	IrDA IrSimple PictBridgeUSB Bluetooth(op)		
携帯電話インターフェース	IrDA IrSimple USB Bluetooth(op)		
その他のインターフェース			
ダイレクトプリントフォーマット	JPEG Exif(JPEG+TAG)		
ストレージ機能			
プレビューモニター機能	標準装備		
プレビュー表示方式	カラー		
カラーモニタータイプ	TFT		
モニターサイズ	7型		
モニター解像度			
モニター画素数	38万画素		
セキュリティ機能			
セキュアプリント			
不正コピー防止(地紋機能)			
個人認証			
暗号化			
ネットワーク			
消去			
情報アクセシビリティ	色弱者対応 -	-	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時騒音レベル動作時37dB(A)/音圧レベル	待機時騒音レベル動作時48dB(A)/音圧レベル	
稼働音(音響パワーレベル)	-	5.1B	
使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	
消費電力	動作時(平均):13.5W 通常待機時:7W 省電力モード時:5W	動作時(平均):13W 通常待機時:3.3W 省電力モード時:1W	
入力電圧範囲	90V～264V	90V～110V	
外形寸法	W:228mm D:158mm H:192mm	W:450mm D:289mm H:187mm	
質量	2.6kg(インク含まず)	5.5kg(インク含まず)	
オプション:用紙周辺	なし	なし	
オプション:前後処理	なし	なし	
オプション:その他	なし	なし	
価格	オープン価格54980円	オープン価格16980円	
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)		
	15.4円/写真用紙<光沢> 19.9円/写真用紙<光沢>		
特徴/備考	パソコンいらずでハガキ作成。 文字入力ができる「宛名達人」	6色高画質・高速プリントモデル	
問い合わせ窓口	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8011	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8011	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンター PX-1001	カラーインクジェットプリンター IPSI/O GX e3300
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	株式会社リコー
販売会社名	エプソン販売株式会社	株式会社リコー
発表時期	2009年5月	2009年5月
発売時期	2009年7月	2009年5月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気機械変換型</p> <p>印刷速度 モノクロ(A4サイズ):14ppm カラー(A4サイズ):5.5ppm フォト(L判):70秒</p> <p>ノズル数 モノクロ360ノズル カラー177ノズル</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 顔料</p> <p>インク色種類 染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi</p> <p>最小吐出インク容量 ブラック: 3pl カラー: 3pl</p> <p>給紙方式 カットシートフィーダ DVD/CD給紙トレイ</p> <p>用紙形態 カット紙 DVD/CDディスク</p> <p>給紙容量(A4普通紙) 120枚</p> <p>最大用紙サイズ A3ノビ</p> <p>自動両面印刷 無し</p> <p>フチなし印刷 4辺フチなし</p> <p>用紙種類 普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 シール CD/DVDレベラプリント</p> <p>ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet100BTx(op) IEEE802.11x(op)</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース その他</p> <p>対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)</p>	<p>電気機械変換型</p> <p>モノクロ(A4サイズ):29ppm カラー(A4サイズ):29ppm</p> <p>モノクロ:192ノズル カラー:576ノズル</p> <p>4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: 顔料 カラー: 顔料</p> <p>染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック</p> <p>タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 3600dpi</p> <p>カットシートフィーダ 手差し カセット</p> <p>カット紙</p> <p>450枚</p> <p>A4</p> <p>標準</p> <p>無し</p> <p>普通紙 再生紙 専用紙 光沢紙</p> <p>Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>Ethernet 100BTx</p> <p>Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(リン)</p>
ダイレクトプリント機能	ESC/Pラスタ(標準)	RPCSラスタ(標準)
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース	
ダイレクトプリント機能	カメラダイレクトインターフェース	
ダイレクトプリント機能	携帯電話インターフェース	
ダイレクトプリント機能	その他のインターフェース	
ダイレクトプリント機能	ダイレクトプリントフォーマット	
ダイレクトプリント機能	ストレージ機能	
プレビューモニター機能		標準装備
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式	単一色
プレビューモニター機能	カラーモニタータイプ	
プレビューモニター機能	モニターサイズ	
プレビューモニター機能	モニター解像度	
プレビューモニター機能	モニター画素数	
セキュリティ機能		標準装備
セキュリティ機能	セキュアプリント	
セキュリティ機能	不正コピー防止(地紋機能)	プリント地紋
セキュリティ機能	個人認証	
セキュリティ機能	暗号化	
セキュリティ機能	ネットワーク	
セキュリティ機能	消去	
その他	情報アクセシビリティ 色弱者対応 -	色弱者対応 アクセシビリティ・サポーター
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時48dB(A)/音圧レベル	待機時16.7dB(A)/音圧レベル 動作時48dB(A)/音圧レベル
共通仕様	稼働音(音響パワーレベル) 6.1B(A)	
共通仕様	使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～32℃ 湿度:0.15%～0.8%
共通仕様	消費電力 動作時(平均):26W 省電力モード時:1.3W	動作時(平均):36W 省電力モード時:2W
共通仕様	入力電圧範囲 90V～110V	100V～100V
共通仕様	外形寸法 W:616mm D:322mm H:214mm	W:420mm D:485mm H:239mm
共通仕様	質量 12kg(インク含まず)	14kg
共通仕様	オプション:用紙周辺 なし	マルチ手差しフィーダー
共通仕様	オプション:前後処理 なし	なし
共通仕様	オプション:その他 なし	なし
共通仕様	価格 オープン価格29980円	標準小売価格31800円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 17円/写真用紙<光沢>	13.2円
印刷コスト	L判写真印刷(用紙含む) A3ノビ対応の普通紙<つくり、モノクロ高速モデル>	
特徴/備考		妥協のないビジネスオプティミティを実現した低コスト・高速プリンター
問い合わせ窓口	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8011	お客様相談センター0120-000-475

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンター IPSiO GX e2600	カラーインクジェットプリンタ PIXUS iP4700
製造会社名	株式会社リコー	キヤノン(株)
販売会社名	株式会社リコー	キヤノンマーケティングジャパン(株)
発表時期	2009年11月	2009年9月
発売時期	2009年12月	2009年9月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気機械変換型</p> <p>印刷速度 モノクロ(A4サイズ):25ppm カラー(A4サイズ):25ppm</p> <p>ノズル数 モノクロ:192ノズル カラー:576ノズル</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 顔料</p> <p>インク色種類 染料系なし</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 3600dpi</p> <p>最小吐出インク適量 カラー: 1pl</p> <p>給紙方式 カットシートフィーダ 手差し カセット</p> <p>用紙形態 カット紙</p> <p>給紙容量(A4普通紙) 450枚</p> <p>最大用紙サイズ A4</p> <p>自動両面印刷 無し</p> <p>フチなし印刷 無し</p> <p>用紙種類 普通紙 再生紙 専用紙 光沢紙</p> <p>ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>ネットワークインターフェース</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース</p> <p>対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(リン)</p>	<p>電気熱変換型</p> <p>モノクロ(A4サイズ):9.2ppm カラー(A4サイズ):8.1ppm フォト(L判):17秒</p> <p>モノクロ:832ノズル カラー:3584ノズル</p> <p>5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: 染料及び顔料 カラー: 染料</p> <p>染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック</p> <p>顔料系ブラック</p> <p>タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi</p> <p>カセット DVD/CD給紙トレイ</p> <p>DVD/CDディスク</p> <p>300枚</p> <p>216mm</p> <p>標準</p> <p>4辺フチなし</p> <p>普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD/DVD/ヘルプリン</p> <p>Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)</p>
プリンター言語/エミュレーション	RPCSラスタ(標準)	
ダイレクトプリント機能		標準装備
メディアダイレクトインターフェース		
カメラダイレクトインターフェース		PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース		PictBridge
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット		TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能		
プレビューモニター機能		標準装備
プレビュー表示方式		単一色
カラーモニタータイプ		
モニターサイズ		
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		標準装備
セキュアドプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		プリント地紋
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
情報アクセシビリティ	色弱者対応 アクセシビリティ・サポーター	プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時17dB(A)/音圧レベル 動作時47.6dB(A)/音圧レベル	動作時46.5dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:10℃～32℃ 湿度:0.15%～0.9%	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%
消費電力	動作時(平均):38W 省電力モード時:1.4W	動作時(平均):17W 通常待機時:0.9W
入力電圧範囲	100V～100V	100V～240V
外形寸法	W:420mm D:485mm H:259mm	W:431mm D:296mm H:153mm
質量	13.6kg	5.7kg(インク含む)
オプション:用紙周辺	マルチ手差しフィーダー	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	標準小売価格24800円	オープン価格16980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 13.2円	8.7円
L判写真印刷(用紙含む)		17.1円/キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
特徴/備考	妥協のないビジネスオリエティを実現した低コスト・高速プリンター	
問い合わせ窓口	お客様相談センター0120-000-475	お客様相談センター050-555-90015

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP


2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンタ PIXUS iX7000	カラーインクジェットプリンタ PIXUS Pro9000 MarkII
製造会社名	キヤノン(株)	キヤノン(株)
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン(株)	キヤノンマーケティングジャパン(株)
発表時期	2009年9月	2009年3月
発売時期	2009年9月	2009年4月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気熱変換型</p> <p>印刷速度 モノクロ(A4サイズ):10.2ppm カラー(A4サイズ):8.1ppm フォト(L判):38秒</p> <p>ノズル数 モノクロ:1024ノズル カラー:2560ノズル</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 顔料</p> <p>インク色種類 染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック クリアインク、フォトブラック</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi</p> <p>最小吐出インク適量 カラー: 2pl</p> <p>給紙方式 カットシートフィーダ 手差し カセット</p> <p>用紙形態 カット紙</p> <p>給紙容量(A4普通紙) 250枚</p> <p>最大用紙サイズ A3/ビ</p> <p>自動両面印刷 標準</p> <p>フチなし印刷 4辺フチなし</p> <p>用紙種類 普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 ファインアート紙</p> <p>ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet 100BTx</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース</p> <p>対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7)</p>	<p>電気熱変換型</p> <p>フォト(L判):21秒</p> <p>モノクロ:768ノズル カラー:5376ノズル</p> <p>8色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: 染料 カラー: 染料</p> <p>染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライトフォトシアン ブラック レッド グリーン</p> <p>タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 4800dpi</p> <p>ブラック: 2pl カラー: 2pl</p> <p>カットシートフィーダ 手差し DVD/CD給紙トレイ</p> <p>カット紙 DVD/CDディスク</p> <p>150枚</p> <p>356mm</p> <p>無し</p> <p>4辺フチなし</p> <p>普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 CD/DVDレールプリント ファインアート紙</p> <p>Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7)</p>
ダイレクトプリント機能	<p>プリンター言語/エミュレーション</p> <p>メディアダイレクトインターフェース</p> <p>カメラダイレクトインターフェース</p> <p>携帯電話インターフェース</p> <p>その他のインターフェース</p> <p>ダイレクトプリントフォーマット</p> <p>ストレージ機能</p>	
プレビューモニター機能	<p>プレビュー表示方式</p> <p>カラーモニタータイプ</p> <p>モニターサイズ</p> <p>モニター解像度</p> <p>モニター画素数</p>	
セキュリティ機能	<p>セキュアドプリント</p> <p>不正コピー防止(地紋機能)</p> <p>個人認証</p> <p>暗号化</p> <p>ネットワーク</p> <p>消去</p>	
その他	<p>情報アクセスビリティ プリントドライバ:音声読み上げソフト対応済み</p>	
共通仕様	<p>稼働音(音圧レベル) 動作時37dB(A)/音圧レベル</p> <p>稼働音(音響パワーレベル)</p> <p>使用環境 温度5℃～35℃ 湿度0.1%～0.9%</p> <p>消費電力 動作時(平均):2.2W 通常待機時:1.7W</p> <p>入力電圧範囲 100V～240V</p> <p>外形寸法 W:647mm D:519mm H:260mm</p> <p>質量 19.8kg(インク含む)</p> <p>オプション:用紙周辺 なし</p> <p>オプション:前後処理 なし</p> <p>オプション:その他 なし</p> <p>価格 オープン価格39980円</p>	<p>動作時42.5dB(A)/音圧レベル</p> <p>温度5℃～35℃ 湿度0.1%～0.9%</p> <p>動作時(平均):1.6W 通常待機時:1.2W</p> <p>100V～240V</p> <p>W:660mm D:355mm H:192mm</p> <p>14.4kg(インク含む)</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>オープン価格59980円</p>
印刷コスト	<p>A4文書印刷(インクのみ) 7.1円</p> <p>L判写真印刷(用紙含む) 15.9円/キヤノン専用紙・光沢ゴールド</p>	<p>8色染料プロフェッショナルモデル 29.5円/キヤノン写真用紙・光沢プロフェッショナル</p>
特徴/備考		
問い合わせ窓口	お客様相談センター050-555-90011	お客様相談センター050-555-90011

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンター PIXUS Pro9500 MarkII	カラープリンター Officejet 6000
製造会社名	キヤノン(株)	HP
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン(株)	日本ヒューレット・パッカー
発表時期	2009年3月	
発売時期	2009年4月	2009年7月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気熱変換型</p> <p>印刷速度 フォト(L判):105秒</p> <p>ノズル数 モノクロ2304ノズル カラー5376ノズル</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 10色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 顔料</p> <p>インク色種類 染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン マットブラック グレー レッド グリーン フォトブラック</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 4800dpi</p> <p>最小吐出インク適量</p> <p>給紙方式 カットシートフィーダ 手差し DVD/CD給紙トレイ</p> <p>用紙形態 カット紙 DVD/CDディスク</p> <p>給紙容量(A4普通紙) 150枚</p> <p>最大用紙サイズ 356mm</p> <p>自動両面印刷 無し</p> <p>フチなし印刷 4辺フチなし</p> <p>用紙種類 普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 CD/DVDレベールプリント ファインアート紙</p> <p>ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet 100B/Tx -</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース</p> <p>対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)</p> <p>プリンター言語/エミュレーション HP PCL 3 GUI(標準) - (op)</p>	<p>電気熱変換型</p> <p>モノクロ:720ノズル カラー672ノズル</p> <p>4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: 顔料 カラー: 染料</p> <p>染料系イエロー マゼンタ シアン</p> <p>顔料系ブラック</p> <p>タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi</p> <p>カットシートフィーダ 手差し</p> <p>カット紙</p> <p>250枚</p> <p>A4</p> <p>無し</p> <p>4辺フチなし</p> <p>普通紙 専用紙 写真用紙 OHP アイロンプリント紙 -</p> <p>Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -</p> <p>Ethernet 100B/Tx -</p> <p>Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)</p>
ダイレクトプリント機能	<p>メディアダイレクトインターフェース</p> <p>カメラダイレクトインターフェース</p> <p>携帯電話インターフェース</p> <p>その他のインターフェース</p> <p>ダイレクトプリントフォーマット</p> <p>ストレージ機能</p>	<p>メモリカードスロット USBメモリスロット</p> <p>IrDA IrSimple PictBridgeUSB Bluetooth(op)</p> <p>IrDA IrSimple USB Bluetooth(op)</p> <p>JPEG Exif(JPEG+TAG)</p>
プレビューモニター機能	<p>プレビュー表示方式</p> <p>カラーモニタータイプ</p> <p>モニターサイズ</p> <p>モニター解像度</p> <p>モニター画素数</p>	<p>TFT</p> <p>7型</p>
セキュリティ機能	<p>セキュアドプリント</p> <p>不正コピー防止(地紋機能)</p> <p>個人認証</p> <p>暗号化</p> <p>ネットワーク</p> <p>消去</p>	
その他	<p>情報アクセシビリティ</p>	<p>音声ガイド機能 点字表示 色弱者対応</p>
共通仕様	<p>稼働音(音圧レベル) 動作時37dB(A)/音圧レベル</p> <p>稼働音(音響パワーレベル)</p> <p>使用環境 温度5℃～35℃ 湿度0.1%～0.9%</p> <p>消費電力 動作時(平均):14W 通常待機時:1.2W</p> <p>入力電圧範囲 100V～240V</p> <p>外形寸法 W:660mm D:355mm H:193mm</p> <p>質量 15.2kg(インク含む)</p> <p>オプション:用紙周辺 なし</p> <p>オプション:前後処理 なし</p> <p>オプション:その他 なし</p> <p>価格 オープン価格79980円</p>	<p>動作時55dB(A)/音圧レベル</p> <p>-</p> <p>温度:15℃～32℃ 湿度:0.2%～0.8%</p> <p>動作時最大:50W 動作時(平均):32W 通常待機時:3.1W</p> <p>100V～240V</p> <p>W:458mm D:389mm H:164mm</p> <p>4.8kg</p> <p>オープン価格9870円</p>
印刷コスト	<p>A4文書印刷(インクのみ)</p> <p>L判写真印刷(用紙含む)</p>	<p>32.4円/キヤノン写真用紙・絹目調</p> <p>10色顔料プロフェッショナルモデル</p>
特徴/備考	お問い合わせ窓口 お客様相談センター050-555-90011	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 SFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラープリンター Officejet 7000	カラープリンター Officejet Pro 8000		
製造会社名	HP	HP		
販売会社名	日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード		
発表時期				
発売時期	2009年9月	2009年4月		
製品イメージ				
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型	
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):33ppm カラー(A4サイズ):32ppm	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):34ppm	
	ノズル数	モノクロ:720ノズル カラー:672ノズル	モノクロ:1056ノズル カラー:1056ノズル	
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料	
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	
	最大解像度	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi	
	最小吐出インク適量			
	給紙方式	カットシートフィーダ	カットシートフィーダ 手差し	
	用紙形態	カット紙	カット紙	
	給紙容量(A4普通紙)	150枚	250枚	
	最大用紙サイズ	A3	A4	
	自動両面印刷	無し	標準	
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし	
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP アイロンプリント紙 -	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP -	
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -	
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx -	Ethernet 100BTx -	
IPv6対応				
拡張機能インターフェース				
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) MacOS X(リン)		
プリンター言語/エミュレーション	HP PCL 3 GUI(標準)	HP PCL 3 GUI(標準)		
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース	メモ리카ードスロット USBメモリスロット	メモ리카ードスロット USBメモリスロット	
	カメラダイレクトインターフェース	IrDA IrSimple PictBridgeUSB Bluetooth(op)	IrDA IrSimple PictBridgeUSB Bluetooth(op)	
	携帯電話インターフェース	IrDA IrSimple USB Bluetooth(op)	IrDA IrSimple USB Bluetooth(op)	
	その他のインターフェース			
	ダイレクトプリントフォーマット	JPEG Exif(JPEG+TAG)	JPEG Exif(JPEG+TAG)	
	ストレージ機能			
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式			
	カラーモニタータイプ	TFT	TFT	
	モニターサイズ	7型	7型	
	モニター解像度			
	モニター画素数			
セキュリティ機能	セキュアプリント			
	不正コピー防止(地紋機能)			
	個人認証			
	暗号化			
	ネットワーク			
	消去			
その他	情報アクセシビリティ	音声ガイド機能 点字表示 色弱者対応	音声ガイド機能 点字表示 色弱者対応	
	共通仕様	稼働音(音圧レベル)	動作時63dB(A)/音圧レベル	
	稼働音(音響パワーレベル)		動作時64dB(A)/音圧レベル	
	使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:15℃～35℃ 湿度:0.1%～0.8%	
	消費電力	動作時最大:48W 動作時(平均):32W 通常待機時:2.7W	動作時最大:48W 動作時(平均):25W 通常待機時:3.3W	
	入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V	
	外形寸法	W:574mm D:402mm H:181mm	W:494mm D:479mm H:180mm	
	質量	7kg	7.8kg	
	オプション:用紙周辺			
	オプション:前後処理			
	オプション:その他			
	価格	オープン価格19950円	オープン価格19950円	
	印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ)		
		L判写真印刷(用紙含む)		
	特徴/備考			
問い合わせ窓口				