



2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーマルチファンクションプリンター EP-702A	カラーマルチファンクションプリンター EP-802A
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	セイコーエプソン株式会社
販売会社名	エプソン販売株式会社	エプソン販売株式会社
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年10月	2009年9月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気機械変換型</p> <p>印刷速度 フォト(L判):22秒</p> <p>ノズル数 モノクロ:90ノズル カラー:450ノズル</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ:染料 カラー:染料</p> <p>インク色種類 染料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック 顔料系 なし</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi</p> <p>最小吐出インク適量 ブラック: 1.5pl カラー: 1.5pl</p> <p>給紙方式 カットシートフィーダ DVD/CD給紙トレイ</p> <p>用紙形態 カット紙 DVD/CDディスク</p> <p>給紙容量(A4普通紙) 120枚</p> <p>最大用紙サイズ 216</p> <p>自動両面印刷 なし</p> <p>フチなし印刷 4辺フチなし</p> <p>用紙種類 普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD,DVDレベラプリント -</p> <p>ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA-</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet100BTx(op) IEEE802.11x(op) Bluetooth(op) -</p> <p>IPv6対応 -</p> <p>拡張機能インターフェース USBホスト</p> <p>対応OS Windows98 WindowsMe Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(予)</p> <p>プリンター言語/エミュレーション ESC/P5スター-ESC/P-R(標準) -(op)</p>	<p>電気機械変換型</p> <p>フォト(L判):14秒</p> <p>モノクロ:180本ノズル カラー:900本ノズル</p> <p>6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ:染料 カラー:染料</p> <p>染料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック 顔料系 なし</p> <p>タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi</p> <p>ブラック: 1.5pl カラー: 1.5pl</p> <p>カセット DVD/CD給紙トレイ</p> <p>カット紙 DVD/CDディスク</p> <p>120枚</p> <p>A4</p> <p>オプション</p> <p>4辺フチなし</p> <p>普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD,DVDレベラプリント -</p> <p>Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA-</p> <p>Ethernet 100BTx IEEE802.11x -</p> <p>USBホスト</p> <p>Windows98 WindowsMe Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(予)</p> <p>ESC/P5スター-ESC/P-R(標準) -(op)</p>
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	メモリーカードスロット USBメモリスロット
カメラダイレクトインターフェース	IrDA PictBridgeUSB Bluetooth(op)	IrDA PictBridgeUSB Bluetooth(op)
携帯電話インターフェース	IrDA USB Bluetooth(op)	IrDA USB Bluetooth(op)
その他のインターフェース		IEEE802.11x
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)	JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能		その他
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	TFT	TFT
モニターサイズ	2.5型	2.5型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアドプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
情報アクセシビリティ	色弱者対応 -	色弱者対応 -
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時48dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル動作時48dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)	6B	6B
使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
消費電力	動作時(平均):1.8W 通常待機時:7.2W 省電力モード時:1.3W	動作時(平均):2.5W 通常待機時:9.5W 省電力モード時:5W
入力電圧範囲	90V～110V	90V～110V
外形寸法	W:450mm D:386mm H:195mm	W:446mm D:385mm H:150mm
質量	9.4kg(インク含まず)	9kg(インク含まず)
オプション:用紙周辺	なし	自動両面ユニット
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格29980円	オープン価格29980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 19.9円/写真用紙<光沢> 6色インクの差しさ、お手軽な多機能モデル	20.8円/写真用紙<光沢>
特徴/備考		無線LAN&高画質、リビングに似合うおすすめモデル
問い合わせ窓口	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8022	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8022

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーマルチファンクションプリンター EP-902A	カラーマルチファンクションプリンター PX-402A	
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	エプソン販売株式会社	エプソン販売株式会社	
発表時期	2009年9月	2009/09	
発売時期	2009年10月	2009/10	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	フォト(L判):14秒	フォト(L判):144秒
	ノズル数	モノクロ:180ノズル カラー:900ノズル	モノクロ:90ノズル カラー:87ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:染料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:顔料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック 顔料系 なし	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 1.5pl カラー: 1.5pl	ブラック: 4pl カラー: 4pl
	給紙方式	カセット DVD/CD給紙トレイ	カットシートフィーダ
	用紙形態	カット紙 DVD/CDディスク	カット紙
	給紙容量(A4普通紙)	120枚	100枚
	最大用紙サイズ	A4	216
	自動両面印刷	オプション	無し
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD/DVDレ ベルシート	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA	Low/Full Speed USB
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x Bluetooth(op)	-
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7)
プリンター言語/エミュレーション	ESC/P3(標準) ESC/P-R(標準) -(op)	ESC/P3(標準) -(op)	
ダイレクトプリント機能		標準装備	
メディアダイレクトインターフェース	メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	
	カメラダイレクトインターフェース	IrDA PictBridgeUSB Bluetooth(op)	
	携帯電話インターフェース	IrDA USB Bluetooth(op)	
	その他のインターフェース	IEEE802.11x	
	ダイレクトプリントフォーマット	JPEG Exif(JPEG+TAG) PDF	
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能		標準装備	
プレビューモニター	プレビュー表示方式	カラー	
	カラーモニタータイプ	TFT	
	モニターサイズ	3.5型	
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能			
その他	セキュアプリント		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
共通仕様	情報アクセシビリティ	色弱者対応 -	色弱者対応 -
	稼働音(音圧レベル)	待機時暗騒音レベル動作時48dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル
	稼働音(音響パワーレベル)	6B	-
	使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
	消費電力	動作時(平均):26W 通常待機時:12W 省電力モード時:5.5W	動作時(平均):17.4W 通常待機時:5.8W 省電力モード時:2.3W
	入力電圧範囲	90V～110V	90V～110V
	外形寸法	W:466mm D:385mm H:198mm	W:434mm D:327mm H:185mm
	質量	10.5kg(インク含まず)	4.6kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	自動両面ユニット	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	オープン価格39980円	オープン価格9980円
印刷コスト			
A4文書印刷(インクのみ)			
L判写真印刷(用紙含む)	20.8円/写真用紙(光沢)	22.2円/写真用紙(光沢)	
特徴/備考	無線LAN&高画質、速くて使いやすいプレミアムモデル	普通紙くつきり、おトクモデル	
問い合わせ窓口	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8022	カラリオインフォメーションセンター050-3155-8022	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーマルチファンクションプリンター PX-502A	カラーマルチファンクションプリンター PX-601F	
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	エプソン販売株式会社	エプソン販売株式会社	
発表時期	2009年9月	2009年2月	
発売時期	2009年10月	2009年2月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):15ppm カラー(A4サイズ):9.5ppm フォト(L判):55秒	モノクロ(A4サイズ):15ppm カラー(A4サイズ):9.5ppm フォト(L判):55秒
	ノズル数	モノクロ384ノズル カラー384ノズル	モノクロ384ノズル カラー384ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:顔料 カラー:顔料	モノクロ:顔料 カラー:顔料
	インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 5760dpi
	最小吐出インク容量	ブラック: 2pl カラー: 2pl	ブラック: 2pl カラー: 2pl
	給紙方式	カットシートフィーダ	カットシートフィーダ
	用紙形態	カット紙	カット紙
	給紙容量(A4普通紙)	120枚	120枚
	最大用紙サイズ	A4	216
	自動両面印刷	無し	無し
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 -	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 シール -	
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) -	
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x -	Ethernet 100BTx IEEE802.11x Bluetooth(op) -	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース			
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.5)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.5)	
プリンター言語/エミュレーション	ESC/Pラスタ ESC/P-R(標準) - (op)	ESC/Pラスタ ESC/P-R(標準) - (op)	
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備	
メディアダイレクトインターフェース	メモ리카ードスロット USBメモリスロット	メモ리카ードスロット USBメモリスロット	
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB Bluetooth(op)	
携帯電話インターフェース	USB	USB Bluetooth(op)	
その他のインターフェース			
ダイレクトプリントフォーマット	JPEG Exif(JPEG+TAG)	JPEG Exif(JPEG+TAG)	
ストレージ機能		その他	
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備	
プレビュー表示方式	カラー	カラー	
カラーモニタータイプ	TFT	TFT	
モニターサイズ	2.5型	2.5型	
モニター解像度			
モニター画素数			
セキュリティ機能			
セキュアプリント			
不正コピー防止(地紋機能)			
個人認証			
暗号化			
ネットワーク			
消去			
その他	情報アクセシビリティ 色弱者対応 -	色弱者対応 -	
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時暗騒音レベル動作時50.9dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル動作時49dB(A)dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)	6.4B	6.3B
	使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
	消費電力	動作時(平均):16W 通常待機時:6W 省電力モード時:3.5W	動作時(平均):20W 通常待機時:9W 省電力モード時:5.5W
	入力電圧範囲	90V～110V	90V～110V
	外形寸法	W450mm D.342mm H.182mm	W461mm D.346mm H.236mm
	質量	6.1kg(インク含まず)	8.3kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	オープン価格19980円	オープン価格29980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)	24.6円/写真用紙<光沢> 25.6円/写真用紙<光沢>	
特徴/備考	普通紙くっきり、 高速プリント&無線LANモデル	普通紙くっきり、FAX搭載、高速プリント&無線LANモデル	
問い合わせ窓口	カラリオンフォーメーションセンター050-3155-8022	カラリオンフォーメーションセンター050-3155-8022	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェット複合機 DCP-390CN	インクジェット複合機 DCP-595CN
製造会社名	ブラザー工業株式会社	ブラザー工業株式会社
販売会社名	ブラザー販売株式会社	ブラザー販売株式会社
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年9月	2009年9月
製品イメージ		
プリンター機能	電気機械変換型	電気機械変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):33ppm カラー(A4サイズ):27ppm フォト(L判):27秒	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒
ノズル数	モノクロ94ノズル カラー282ノズル	モノクロ94ノズル カラー282ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
最大解像度	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi
最小吐出インク容量	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl
給紙方式	カセット	カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	100枚	100枚
最大用紙サイズ	A4	A4
自動両面印刷	無し	無し
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 100BTx IEEE802.11x
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.7)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.7)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	メモリーカードスロット USBメモリスロット
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	JPEG	JPEG
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	STN	STN
モニターサイズ	3.3型	3.3型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセシビリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
消費電力	動作時(平均):22W 通常待機時:5.5W 省電力モード時:3W	動作時(平均):26W 通常待機時:6.5W 省電力モード時:3.5W
入力電圧範囲	100V～120V	100V～120V
外形寸法	W:390mm D:365mm H:150mm	W:390mm D:375mm H:180mm
質量	7.2kg(インク含む)	8.1kg(インク含む)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格16980円	オープン価格19980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円 L判写真印刷(用紙含む) 19.8円/BP71GLJ500	7.9円 19.8円/BP71GLJ500
特徴/備考	薄型デジタル複合機。シンプルな機能にカラー液晶搭載。	薄型デジタル複合機。シンプルな機能にカラー液晶搭載。
問い合わせ窓口	サービスセンター0120-590-381	サービスセンター0120-590-381

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェット複合機 MFC-495CN	インクジェット複合機 MFC-675CD/CDW
製造会社名	ブラザー工業株式会社	ブラザー工業株式会社
販売会社名	ブラザー販売株式会社	ブラザー販売株式会社
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年9月	2009年10月
製品イメージ		
プリンター機能	印字方式 電気機械変換型	電気機械変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒
ノズル数	モノクロ94ノズル カラー282ノズル	モノクロ94ノズル カラー282ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
最大解像度	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi
最小吐出インク容量	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl
給紙方式	カセット	カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	100枚	100枚
最大用紙サイズ	A4	A4
自動両面印刷	無し	無し
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x	
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(ティン)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(ティン)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモ리카ードスロット USBメモリスロット	メモ리카ードスロット USBメモリスロット
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	JPEG	JPEG
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	STN	STN
モニターサイズ	3.3型	3.3型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセスビリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
消費電力	動作時(平均):29W 通常待機時:7W 省電力モード時:3.5W	動作時(平均):24W 通常待機時:5.5W 省電力モード時:3W
入力電圧範囲	100V～120V	100V～120V
外形寸法	W:390mm D:375mm H:180mm	W:460mm D:365mm H:150mm
質量	8.2kg(インク含む)	7.7kg(インク含む)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格27980円	オープン価格27980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円	7.9円
L判写真印刷(用紙含む)	19.8円/BP71GLJ500	19.8円/BP71GLJ500
特徴/備考	無線LAN搭載の薄型デジタル複合機。FAX・ADF付きのSOHO向けモデル。無線LAN、有線LANに標準対応。	3.3インチワイドビュー液晶&電話を搭載したファックス付き薄型デジタル複合機。
問い合わせ窓口	サービスセンター0120-590-381	サービスセンター0120-590-381

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェット複合機 MFC-695CDN/CDWN	インクジェット複合機 MFC-735CD/CDW
製造会社名	ブラザー工業株式会社	ブラザー工業株式会社
販売会社名	ブラザー販売株式会社	ブラザー販売株式会社
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年10月	2009年10月
製品イメージ		
プリンター機能	電気機械変換型	電気機械変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒
ノズル数	モノクロ:94ノズル カラー:282ノズル	モノクロ:94ノズル カラー:282ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン	染料系イエロー マゼンタ シアン
最大解像度	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi
最小吐出インク適量	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl
給紙方式	カセット	カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	100枚	100枚
最大用紙サイズ	A4	A4
自動両面印刷	無し	無し
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x	
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリアダプター USBメモリスロット	メモリアダプター USBメモリスロット
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	JPEG	JPEG
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	STN	TFT
モニターサイズ	3.3型	5型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセシビリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル	待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)	
	使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%
	消費電力 動作時(平均):26W 通常待機時:7.5W 省電力モード時:4.5W	動作時(平均):25W 通常待機時:6W 省電力モード時:3W
	入力電圧範囲 100V～120V	100V～120V
	外形寸法 W:460mm D:365mm H:150mm	W:460mm D:365mm H:150mm
	質量 7.7kg(インク含む)	7.7kg(インク含む)
	オプション:用紙周辺 なし	なし
	オプション:前後処理 なし	なし
	オプション:その他 なし	なし
	価格 オープン価格30980円	オープン価格32980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円	7.9円
	L判写真印刷(用紙含む) 19.8円/BP71GLJ500	19.8円/BP71GLJ500
特徴/備考	3.3インチワイドビュー液晶&ファックス・子機付き薄型デジタル複合機。	5インチワイドビュー液晶&タッチパネルを搭載したファックス付き薄型デジタル複合機。
問い合わせ窓口	サービスセンター0120-590-381	サービスセンター0120-590-381

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェット複合機 MFC-935CDN/CDWN	インクジェット複合機 MFC-5890CN
製造会社名	ブラザー工業株式会社	ブラザー工業株式会社
販売会社名	ブラザー販売株式会社	ブラザー販売株式会社
発表時期	2009年9月	2008年9月
発売時期	2009年10月	2009年3月
製品イメージ		
プリンター機能	電気機械変換型 印刷速度 モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒 ノズル数 モノクロ94ノズル カラー282ノズル インク色数/カートリッジ形態 4色 / 単色独立型(インクタンクのみ) インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 染料 インク色種類 染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック 最大解像度 タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi 最小吐出インク適量 ブラック: 3pl カラー: 1.5pl 給紙方式 カセット 用紙形態 カット紙 給紙容量(A4普通紙) 100枚 最大用紙サイズ A4 自動両面印刷 無し フチなし印刷 4辺フチなし 用紙種類 普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) ネットワークインターフェース Ethernet 100BTx IEEE802.11x IPv6対応 拡張機能インターフェース 対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.7) プリンター言語/エミュレーション	電気機械変換型 印刷速度 モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒 ノズル数 モノクロ188ノズル カラー282ノズル インク色数/カートリッジ形態 4色 / 単色独立型(インクタンクのみ) インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 染料 インク色種類 染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック 最大解像度 タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi 最小吐出インク適量 ブラック: 3pl カラー: 1.5pl 給紙方式 カセット 用紙形態 カット紙 給紙容量(A4普通紙) 150枚 最大用紙サイズ A3 自動両面印刷 標準 フチなし印刷 4辺フチなし 用紙種類 普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 ローカルホストインターフェース Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) ネットワークインターフェース Ethernet 100BTx IPv6対応 拡張機能インターフェース 対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.7) プリンター言語/エミュレーション
ダイレクトプリント機能	標準装備 メディアダイレクトインターフェース メモリカードスロット USBメモリスロット カメラダイレクトインターフェース IrSimple PictBridgeUSB 携帯電話インターフェース IrSimple その他のインターフェース ダイレクトプリントフォーマット JPEG ストレージ機能	標準装備 メディアダイレクトインターフェース メモリカードスロット USBメモリスロット カメラダイレクトインターフェース PictBridgeUSB 携帯電話インターフェース その他のインターフェース ダイレクトプリントフォーマット JPEG ストレージ機能
プレビューモニター	機能 標準装備 プレビュー表示方式 カラー カラーモニタータイプ TFT モニターサイズ 5型 モニター解像度 モニター画素数	機能 標準装備 プレビュー表示方式 カラー カラーモニタータイプ STN モニターサイズ 3.3型 モニター画素数
セキュリティ機能	セキュアプリント 不正コピー防止(地紋機能) 個人認証 暗号化 ネットワーク 消去	
その他	情報アクセスセキュリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル 稼働音(音響パワーレベル) 使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8% 消費電力 動作時(平均):30W 通常待機時:8W 省電力モード時:5W 入力電圧範囲 100V～120V 外形寸法 W:460mm D:375mm H:180mm 質量 8.9kg(インク含む) オプション:用紙周辺 なし オプション:前後処理 なし オプション:その他 なし 価格 オープン価格44980円	待機時暗騒音レベル動作時50dB(A)/音圧レベル 稼働音(音響パワーレベル) 使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8% 消費電力 動作時(平均):28W 通常待機時:6.5W 省電力モード時:4W 入力電圧範囲 100V～120V 外形寸法 W:485mm D:408mm H:242mm 質量 10.7kg(インク含む) オプション:用紙周辺 なし オプション:前後処理 なし オプション:その他 なし 価格 オープン価格39980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円 L判写真印刷(用紙含む) 19.8円/BP71GLJ500	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円 L判写真印刷(用紙含む) 19.8円/BP71GLJ500
特徴/備考	5インチワイドビュー液晶&タッチパネルを搭載したファックス付き薄型デジタル複合機。	A3カラー複合機。スキャナ最大A4ADF搭載
問い合わせ窓口	サービスセンター0120-590-381	サービスセンター0120-590-381

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェット複合機 MFC-6890CN	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP270	
製造会社名	ブラザー工業株式会社	キヤノン(株)	
販売会社名	ブラザー販売株式会社	キヤノンマーケティングジャパン(株)	
発表時期	2009年5月	2009年9月	
発売時期	2009年6月	2009年9月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気熱変換型
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):28ppm フォト(L判):27秒	モノクロ(A4サイズ):8.4ppm カラー(A4サイズ):4.8ppm フォト(L判):38秒
	ノズル数	モノクロ:188ノズル カラー:282ノズル	モノクロ:320ノズル カラー:1152ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 複数色一体型(印字ヘッド含む)
	インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 6000dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi
	最小吐出インク容量	ブラック: 3pl カラー: 1.5pl	カラー: 2pl
	給紙方式	カセット	カットシートフィーダ
	用紙形態	カット紙	カット紙
	給紙容量(A4普通紙)	400枚	100枚
	最大用紙サイズ	A3	216
	自動両面印刷		標準
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢紙	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール	
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x	Ethernet100BTx(op) IEEE802.11x(op)	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース		USBホスト	
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.7)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.7)	
プリンター言語/エミュレーション			
ダイレクトプリント機能	機能	標準装備	標準装備
	メディアダイレクトインターフェース	メモリアカードスロット USBメモリスロット	
	カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
	携帯電話インターフェース		PictBridge
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット	JPEG	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能			
プレビューモニター	機能	標準装備	
	プレビュー表示方式	カラー	
	カラーモニタータイプ	TFT	
	モニターサイズ	4.2型	
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアプリント		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時:雑音レベル 動作時:50dB(A)/音圧レベル	動作時:45.5dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境	温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%
	消費電力	動作時(平均):30W 通常待機時:8W 省電力モード時:5W	動作時(平均):10W 通常待機時:1.2W
	入力電圧範囲	100V～120V	100V～240V
	外形寸法	W:540mm D:488mm H:323mm	W:450mm D:335mm H:155mm
	質量	15.8kg(インク含む)	5.6kg(インク含む)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	オープン価格79980円	オープン価格9980円
	印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 7.9円 L判写真印刷(用紙含む) 19.8円/BP71GLJ500	13.4円 23.9円/キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
	特徴/備考	A3カラー複合機。自動両面プリント。両面コピー。タッチパネル機能を搭載。	
	問い合わせ窓口	サービスセンター0120-590-381	お客様相談センター050-555-90015

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP490	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP550
製造会社名	キヤノン(株)	キヤノン(株)
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン(株)	キヤノンマーケティングジャパン(株)
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年9月	2009年9月
製品イメージ		
プリンター機能	電気熱変換型	電気熱変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):8.4ppm カラー(A4サイズ):4.8ppm フォト(L判):37秒	モノクロ(A4サイズ):9.2ppm カラー(A4サイズ):6ppm フォト(L判):33秒
ノズル数	モノクロ320ノズル カラー1152ノズル	モノクロ576ノズル カラー1792ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 複数色一体型(印字ヘッド含む)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 染料及び顔料 カラー: 染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック 顔料系ブラック
最大解像度	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 4800dpi	タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi
最小吐出インク容量	カラー: 2pl	カラー: 1pl
給紙方式	カットシートフィーダ	カットシートフィーダ カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	100枚	300枚
最大用紙サイズ	216	216
自動両面印刷	標準	標準
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet100BTx(op) IEEE802.11x(op)	Bluetooth(op)
IPv6対応		
拡張機能インターフェース	USBホスト	USBホスト
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.0)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.0)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット	メモリーカードスロット USBメモリスロット
カメラダイレクトインターフェース		PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース		Bluetooth(op) PictBridge
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	TFT	TFT
モニターサイズ	1.8型	2型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセスビリティ	プリンタドライバ・音声読み上げソフト対応済み
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 動作時45dB(A)/音圧レベル	稼働音(音圧レベル) 動作時45dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度0.1%～0.9%	温度5℃～35℃ 湿度0.1%～0.9%
消費電力	動作時(平均):12W 通常待機時:1.9W	動作時(平均):14W 通常待機時:1.9W
入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
外形寸法	W:450mm D:335mm H:155mm	W:453mm D:368mm H:160mm
質量	5.9kg(インク含む)	8.1kg(インク含む)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格11980円	オープン価格19980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 13.4円	8.4円
L判写真印刷(用紙含む)	23.9円/キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド	16.7円/キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
特徴/備考		
問い合わせ窓口	お客様相談センター050-555-90015	お客様相談センター050-555-90015

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP560	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP640	
製造会社名	キヤノン(株)	キヤノン(株)	
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン(株)	キヤノンマーケティングジャパン(株)	
発表時期	2009年9月	2009年9月	
発売時期	2009年9月	2009年9月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):9.2ppm カラー(A4サイズ):6ppm フォト(L判):33秒	モノクロ(A4サイズ):9.2ppm カラー(A4サイズ):8.1ppm フォト(L判):17秒
	ノズル数	モノクロ:576ノズル カラー:1792ノズル	モノクロ:832ノズル カラー:3584ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
	顔料系ブラック	顔料系ブラック	顔料系ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi	タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi
	最小吐出インク量	カラー: 1pl	カラー: 1pl
	給紙方式	カットシートフィーダ カセット	カットシートフィーダ カセット DVD/CD給紙トレイ
	用紙形態	カット紙	カット紙 DVD/CDディスク
	給紙容量(A4普通紙)	300枚	300枚
	最大用紙サイズ	216	216
	自動両面印刷	標準	標準
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD/DVDレヘルプリント
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	IEEE802.11x Bluetooth(op)	Ethernet 100BTx IEEE802.11x Bluetooth(op)	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース	USBホスト	USBホスト	
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.2)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.2)	
プリンター言語/エミュレーション			
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備	
	メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	メモリーカードスロット USBメモリスロット
	カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
	携帯電話インターフェース	Bluetooth(op) PictBridge	IrDA IrSimple Bluetooth(op) PictBridge
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能			
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備	
	プレビュー表示方式	カラー	カラー
	カラーモニタータイプ	TFT	TFT
	モニターサイズ	2型	3型
	モニター解像度		
モニター画素数			
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ	プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み	プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み
	共通仕様	種動音(音圧レベル)	動作時45dB(A)/音圧レベル
	種動音(音響パワーレベル)		
	使用環境	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%
	消費電力	動作時(平均):14W 通常待機時:1.3W	動作時(平均):14W 通常待機時:1.3W
	入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
	外形寸法	W:453mm D:368mm H:160mm	W:450mm D:368mm H:176mm
	質量	8.1kg(インク含む)	8.8kg(インク含む)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	オープン価格21980円	オープン価格29980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ)	8.4円	8.7円
	L判写真印刷(用紙含む)	16.7円/キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド	17.1円/キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド
特徴/備考			
問い合わせ窓口	お客様相談センター-050-555-90015	お客様相談センター-050-555-90015	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MP990	カラーインクジェットプリンタ PIXUS MX870
製造会社名	キヤノン(株)	キヤノン(株)
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン(株)	キヤノンマーケティングジャパン(株)
発表時期	2009年9月	2009年3月
発売時期	2009年9月	2009年4月
製品イメージ		
プリンター機能	電気熱変換型	電気熱変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):11.9ppm カラー(A4サイズ):9.1ppm フォト(L判):17秒	モノクロ(A4サイズ):8.4ppm カラー(A4サイズ):5.6ppm フォト(L判):35秒
ノズル数	モノクロ:1024ノズル カラー:5120ノズル	モノクロ:576ノズル カラー:1792ノズル
インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック 顔料系ブラック
最大解像度	タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi	タテ(副走査): 2400dpi ヨコ(主走査): 9600dpi
最小吐出インク容量	カラー: 1pl	カラー: 1pl
給紙方式	カットシートフィーダー カセット DVD/CD給紙トレイ	カットシートフィーダー カセット
用紙形態	カット紙 DVD/CDディスク	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	300枚	300枚
最大用紙サイズ	216	216
自動両面印刷	標準	標準
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール CD/DVDレ ヘルシオ フィンアート	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢紙 アイロンプリント紙 シール
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IrDA	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x Bluetooth(op)	Ethernet 100BTx IEEE802.11x Bluetooth(op)
IPv6対応		
拡張機能インターフェース	USBホスト	USBホスト
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.1)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7.1)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモ리카ードスロット USBメモリスロット フィルム	メモ리카ードスロット
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
携帯電話インターフェース	IrDA IrSimple Bluetooth(op) PictBridge	Bluetooth(op) PictBridge
その他のインターフェース	デジタルテレビからのプリント(インターフェースは無線/有線LAN)	
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)	TIFF JPEG Exif(JPEG+TAG)
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ	TFT	TFT
モニターサイズ	3.8型	2.5型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアドプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセシビリティ プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み	プリンタドライバ:音声読み上げソフト対応済み
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 動作時48dB(A)/音圧レベル	動作時43.5dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%	温度:5℃～35℃ 湿度:0.1%～0.9%
消費電力	動作時(平均):23W 通常待機時:1.7W	動作時(平均):21W 通常待機時:4.1W
入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
外形寸法	W:470mm D:385mm H:199mm	W:491mm D:437mm H:226mm
質量	10.7kg(インク含む)	11.8kg(インク含む)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格39980円	オープン価格34980円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) 10.3円 L判写真印刷(用紙含む) 19円/キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド	8.4円 15.4円/キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド
特徴/備考		
問い合わせ窓口	お客様相談センター050-555-90015	お客様相談センター050-555-90015

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェットプリンター HP Officejet 6500 All-in-one	インクジェットプリンター HP Officejet 6500 Wireless All-in-one
製造会社名	HP	HP
販売会社名	日本HP	日本HP
発表時期	2009年4月	2009年4月
発売時期	2009年4月	2009年4月
製品イメージ		
プリンター機能	電気熱変換型	電気熱変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):32ppm カラー(A4サイズ):31ppm	モノクロ(A4サイズ):32ppm カラー(A4サイズ):31ppm
ノズル数	モノクロ:720ノズル カラー:2016ノズル	モノクロ:720ノズル カラー:2016ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン	染料系イエロー マゼンタ シアン
最大解像度	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi
最小吐出インク適量		
給紙方式	手差し カセット	手差し カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	250枚	250枚
最大用紙サイズ	A4	A4
自動両面印刷	標準	標準
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 100BTx IEEE802.11x
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Mac OS X(7.7)	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Mac OS X(7.7)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット	メモリーカードスロット
カメラダイレクトインターフェース		
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG	TIFF JPEG
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	単一色	単一色
カラーモニタータイプ	0	
モニターサイズ		
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセシビリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 動作時55dB(A)/音圧レベル	稼働音55dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.8%	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.8%
消費電力	動作時最大:50W 動作時(平均):22W 通常待機時:6.7W	動作時最大:50W 動作時(平均):23W 通常待機時:7.1W
入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
外形寸法	W:476mm D:410mm H:258mm	W:476mm D:473mm H:258mm
質量	8kg(インク含まず)	9kg(インク含まず)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格16800円	オープン価格21840円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)	
特徴/備考	4色独立インク採用。ADF、ネットワーク対応	4色独立インク採用。無縁、両面印刷対応
問い合わせ窓口	カスタマーケア・センター0570-000511	カスタマーケア・センター0570-000511

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェットプリンター HP Officejet 8500 Wireless All-in-One	インクジェットプリンター HP Photosmart Premium C309G	
製造会社名	HP	HP	
販売会社名	日本HP	日本HP	
発表時期	2009年4月	2009年9月	
発売時期	2009年4月	2009年9月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	モノクロ(A4サイズ):35ppm カラー(A4サイズ):34ppm	モノクロ(A4サイズ):33ppm カラー(A4サイズ):32ppm
	ノズル数		モノクロ:720ノズル カラー:2688ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:顔料 カラー:顔料	モノクロ:顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン フォトブラック 顔料系ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 9600dpi ヨコ(主走査): 2400dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	手差し カセット	手差し カセット
	用紙形態	カット紙	カット紙
	給紙容量(A4普通紙)		125枚
	最大用紙サイズ	A4	A4
	自動両面印刷	標準	標準
	フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム アイロンプリント紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx IEEE802.11x	IEEE802.11x Bluetooth
	IPv6対応		
拡張機能インターフェース	Bluetooth		
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) MacOS X(7.7)	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.7)	
プリンター言語/エミュレーション			
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備	
	メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	メモリーカードスロット USBメモリスロット
	カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	PictBridgeUSB
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG	TIFF JPEG
ストレージ機能			
レビューモニター機能	標準装備	標準装備	
	レビュー表示方式	カラー	カラー
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ	3.4型	3.45型
	モニター解像度		
モニター画素数			
セキュリティ機能	セキュアプリント		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
	共通仕様	稼働音(音圧レベル)	動作時62dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)		動作時62dB(A)/音圧レベル
	使用環境	温度:15℃～35℃ 湿度:0.25%～0.75%	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.75%
	消費電力	動作時最大:55W 動作時(平均):34W	動作時最大:30W 動作時(平均):15W 通常待機時:5.4W 省電力モード時:3.4W
	入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
	外形寸法	W:494mm D:479mm H:331mm	W:452mm D:473mm H:199mm
	質量	12.7kg(インク含まず)	7.5kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	価格	オープン価格39900円	オープン価格21840円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ)		
	L判写真印刷(用紙含む)		
特徴/備考	全色顔料インク、ADF、タッチ操作	大型タッチスクリーン & 無線搭載。オンライン・フォント対応オールインワン	
問い合わせ窓口	カスタマー・ケア・センター-0570-000511	カスタマー・ケア・センター-0570-000511	

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェットプリンター HP Photosmart Plus B209A	インクジェットプリンター HP Photosmart B109A
製造会社名	HP	HP
販売会社名	日本HP	日本HP
発表時期	2009年9月	2009年9月
発売時期	2009年9月	2009年9月
製品イメージ		
プリンター機能	電気熱変換型	電気熱変換型
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):30ppm カラー(A4サイズ):28ppm	モノクロ(A4サイズ):30ppm カラー(A4サイズ):28ppm
ノズル数	モノクロ:720ノズル カラー:2016ノズル	モノクロ:720ノズル カラー:2016ノズル
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
最大解像度	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi
最小吐出インク適量		
給紙方式	手差し カセット	手差し カセット
用紙形態	カット紙	カット紙
給紙容量(A4普通紙)	125枚	80枚
最大用紙サイズ	A4	A4
自動両面印刷	無し	無し
フチなし印刷	4辺フチなし	4辺フチなし
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム アイロンプリント紙	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
ネットワークインターフェース	IEEE802.11x	
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.5)	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(7.5)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	標準装備
メディアダイレクトインターフェース	メモリーカードスロット USBメモリスロット	メモリーカードスロット
カメラダイレクトインターフェース	PictBridgeUSB	
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG	TIFF JPEG
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	標準装備
プレビュー表示方式	カラー	カラー
カラーモニタータイプ		
モニターサイズ	2.4型	1.45型
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアドプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
情報アクセシビリティ		
共通仕様		
稼働音(音圧レベル)	動作時54dB(A)/音圧レベル	動作時57dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.75%	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.75%
消費電力	動作時最大:27W 動作時(平均):13W 通常待機時:4.5W 省電力モード時:2.6W	動作時最大:27W 動作時(平均):13W 通常待機時:4.8W 省電力モード時:2.8W
入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
外形寸法	W:452mm D:407mm H:206mm	W:452mm D:302mm H:188mm
質量	7.2kg(インク含まず)	6kg(インク含まず)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	なし	なし
価格	オープン価格15960円	オープン価格10920円
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)	
特徴/備考	タッチ & ワイヤレス、ハイパフォーマンス	独立インク採用。お得なコンパクト・モデル
問い合わせ窓口	カスタマー・ケア・センター-0570-000511	カスタマー・ケア・センター-0570-000511

2009年プリンター新製品動向調査

3.インクジェット方式 MFP

2009年1月～12月に発売したものを(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	インクジェットプリンター HP Photosmart B109N	
製造会社名	HP	
販売会社名	日本HP	
発表時期	2009年9月	
発売時期	2009年9月	
製品イメージ		
プリンター機能	電気熱変換型	
印刷速度	モノクロ(A4サイズ):30ppm カラー(A4サイズ):28ppm	
ノズル数	モノクロ:720ノズル カラー:2016ノズル	
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	
インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	
インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	
最大解像度	タテ(副走査): 4800dpi ヨコ(主走査): 1200dpi	
最小吐出インク適量		
給紙方式	手差し カセット	
用紙形態	カット紙	
給紙容量(A4普通紙)	80枚	
最大用紙サイズ	A4	
自動両面印刷	無し	
フチなし印刷	4辺フチなし	
用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 OHP	
ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	
ネットワークインターフェース	IEEE802.11x	
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) MacOS X(テン)	
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能	標準装備	
メディアダイレクトインターフェース	メモ리카ードスロット	
カメラダイレクトインターフェース		
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット	TIFF JPEG	
ストレージ機能		
プレビューモニター機能	標準装備	
プレビュー表示方式	カラー	
カラーモニタータイプ		
モニターサイズ	1.45型	
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアドプリント		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他	情報アクセシビリティ	
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	
稼働音(音響パワーレベル)	動作時57dB(A)/音圧レベル	
使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.25%～0.75%	
消費電力	動作時最大:27W 動作時(平均):13W 通常待機時:4.8W 省電力モード時:2.8W	
入力電圧範囲	100V～240V	
外形寸法	W:452mm D:302mm H:188mm	
質量	6kg(インク含まず)	
オプション:用紙周辺	なし	
オプション:前後処理	なし	
オプション:その他	なし	
価格	オープン価格12810円	
印刷コスト	A4文書印刷(インクのみ) L判写真印刷(用紙含む)	
特徴/備考	独立インク採用。お手頃でコンパクトなワイヤレス搭載モデル	
問い合わせ窓口	カスタマー・ケア・センター-0570-000511	