



2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP



2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	ラージフォーマットプリンター imagePROGRAF iPF605L	ラージフォーマットプリンター imagePROGRAF iPF650	
製造会社名	キヤノン株式会社	キヤノン株式会社	
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	
発表時期	2009年10月	2009年4月	
発売時期	2009年10月	2009年4月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	--モノクロ 約31秒/A1/普通紙/速いモードカラー	--モノクロ 約28秒/A1/普通紙/速いモードカラー
	ノズル数	モノクロ:7680ノズル カラー:7680ノズル	モノクロ:7680ノズル カラー:7680ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
		顔料系マットブラック	顔料系マットブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 2400dpi	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 2400dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 4pl カラー: 4pl	ブラック: 4pl カラー: 4pl
	給紙方式	手差し ロール紙	手差し ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)	2-3インチ	2-3インチ
	給紙容量(ロール紙径)	150mm	150mm
	最大用紙サイズ(用紙幅)	610mm	610mm
	最大印刷領域	縦方向(用紙送り方向):1800mm 横方向:610mm	縦方向(用紙送り方向):1800mm 横方向:610mm
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394(op)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 1000BTx
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(テン)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(テン)	
プリンター言語/エミュレーション	GARO、HP-GL/2、HP RTL(標準)	GARO、HP-GL/2、HP RTL(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限	対応	対応
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時35dB(A)/音圧レベル 動作時49dB(A)/音圧レベル	待機時35dB(A)/音圧レベル 動作時47dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)		約6.4B
	使用環境	温度:15℃~30℃ 湿度:0.1%~0.8%	温度:15℃~30℃ 湿度:0.1%~0.8%
	消費電力	動作時最大:100W 省電力モード時:5W	動作時最大:140W 省電力モード時:5W
	入力電圧範囲	100V~240V	100V~240V
	外形寸法	W:997mm D:670mm H:344mm	W:997mm D:698mm H:507mm
	質量	45kg(インク含まず)	43.4kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	ソフトウェアRIP	ソフトウェアRIP
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	オープン価格168000円	標準小売価格268000円
	消耗品の種類及び価格	インクタンク 130ml各色6,900円、顔料マットブラックのみ7,800円 プリントヘッド 38,800円	インクタンク 130ml各色6,900円、顔料マットブラックのみ7,800円 プリントヘッド 38,800円
	特徴/備考	省スペースA1大判インクジェットプリンタ	フルフロントオペレーション・ストップレスインクタンク交換
	問い合わせ窓口	キヤノンお客様相談センター050-555-90063	キヤノンお客様相談センター050-555-90063



2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	ラージフォーマットプリンター imagePROGRAF iPF655	ラージフォーマットプリンター imagePROGRAF iPF750	
製造会社名	キヤノン株式会社	キヤノン株式会社	
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	
発表時期	2009年4月	2009年4月	
発売時期	2009年4月	2009年4月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	--モノクロ 約28秒/A1/普通紙/速いモードカラー	--モノクロ 約46秒/A0/普通紙/速いモードカラー
	ノズル数	モノクロ:7680ノズル カラー:7680ノズル	モノクロ:7680ノズル カラー:7680ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
		顔料系マットブラック	顔料系マットブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 2400dpi	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 2400dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 4pl カラー: 4pl	ブラック: 4pl カラー: 4pl
	給紙方式	手差し ロール紙	手差し ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)	2-3インチ	2-3インチ
	給紙容量(ロール紙径)	150mm	150mm
	最大用紙サイズ(用紙幅)	610mm	917mm
	最大印刷領域	縦方向(用紙送り方向):1800mm 横方向:610mm	縦方向(用紙送り方向):1800mm 横方向:914.4mm
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx	Ethernet 1000BTx
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0)	
プリンター言語/エミュレーション	GARO、HP-GL/2、HP RTL(標準)	GARO、HP-GL/2、HP RTL(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限	対応	対応
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去	HDD上書き消去	
	情報アクセスビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時35dB(A)/音圧レベル 動作時47dB(A)/音圧レベル	待機時35dB(A)/音圧レベル 動作時50dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)	約6.4B	約6.6 B
	使用環境	温度:15℃～30℃ 湿度:0.1%～0.8%	温度:15℃～30℃ 湿度:0.1%～0.8%
	消費電力	動作時最大:140W 省電力モード時:5W	動作時最大:140W 省電力モード時:5W
	入力電圧範囲	100V～240V	100V～240V
	外形寸法	W:997mm D:698mm H:507mm	W:1304mm D:870mm H:1062mm
	質量	43.6kg(インク含まず)	62.9kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	ソフトウェアRIP	ソフトウェアRIP
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格428000円	標準小売価格398000円
	消耗品の種類及び価格	インクタンク 130ml各色6,900円、顔料マットブラックのみ7,800円 プリントヘッド 38,800円	インクタンク 130ml各色6,900円、顔料マットブラックのみ7,800円 プリントヘッド 38,800円
	特徴/備考	フルフロントオペレーション・80GB HDD搭載	フルフロントオペレーション・ストップレスインクタンク交換
	問い合わせ窓口	キヤノンお客様相談センター050-555-90063	キヤノンお客様相談センター050-555-90063

2009年プリンター新製品動向調査
 5.インクジェット方式 LFP
 2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	ラージフォーマットプリンター imagePROGRAF iPF755	インクジェットプリンター PX-5002	
製造会社名	キヤノン株式会社	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	エプソン販売株式会社	
発表時期	2009年4月	2009/09	
発売時期	2009年4月	2009/10	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気機械変換型
	印刷速度	モノクロ 約46秒/A0/普通紙/速いモード:カラー	フォト(L判)63秒:カラー
	ノズル数	モノクロ:7680ノズル カラー:7680ノズル	モノクロ:540ノズル カラー:900ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	8色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:染料及び顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:顔料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系なし
		顔料系マットブラック	顔料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック マットブラック グレー ライト(フォト)グレー
	最大解像度	タテ(副走査): 1200dpi ヨコ(主走査): 2400dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 2880dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 4pl カラー: 4pl	ブラック: 3pl カラー: 3pl
	給紙方式	手差し ロール紙	カットシートフィーダ 手差し
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙
	給紙容量(芯径など)	2-3インチ	
	給紙容量(ロール紙径)	150mm	
	最大用紙サイズ(用紙幅)	917mm	420mm
	最大印刷領域	縦方向(用紙送り方向):18000mm 横方向:914.4mm	横方向:420mm
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 シール
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx	Ethernet 100BTx IEEE802.11x(op)
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7?)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(7?)	
プリンター言語/エミュレーション	GARO, HP-GL/2, HP RTL(標準)	ESC/Pラスタ(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限	対応	
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
消去	HDD上書き消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時35dB(A)/音圧レベル 動作時50dB(A)/音圧レベル	待機時12dB(A)/音圧レベル 動作時39dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)	約6.6 B	5.3B(A)
	使用環境	温度:15°C~30°C 湿度:0.1%~0.8%	温度:10°C~35°C 湿度:0.2%~0.8%
	消費電力	動作時最大:140W 省電力モード時:5W	動作時(平均):25W 省電力モード時:5W
	入力電圧範囲	100V~240V	90V~115V
	外形寸法	W:1304mm D:870mm H:1062mm	W:684mm D:376mm H:257mm
	質量	63.1kg(インク含まず)	18.5kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	ソフトウェアRIP	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格648000円	オープン価格159800円
	消耗品の種類及び価格	インクタンク 130ml各色6,900円、顔料マットブラックのみ7,800円 プリントヘッド 38,800円	
	特徴/備考	フルフロントオペレーション・80GB HDD搭載	A2サイズ、コンパクト、大容量インクカートリッジ「PX-P/K3インク」、「ピピットマゼンタ」、「Loccs画像処理」のコア技術を結集
	問い合わせ窓口	キヤノンお客様相談センター 050-556-0000	エプソンお客様相談センター 050-2155-0011

2009年プリンター新製品動向調査
 5.インクジェット方式 LFP
 2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	カラーインクジェットプリンター PX-F8000	カラーインクジェットプリンター PX-F10000	
製造会社名	セイコーエプソン株式会社	セイコーエプソン株式会社	
販売会社名	エプソン販売株式会社	エプソン販売株式会社	
発表時期	2009/09	2009/09	
発売時期	2009/10	2009/10	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	約0.7分(A1) 普通紙 はやいモード:モノクロ 約0.7分(A1) 普通紙 はやいモード:カラー	約0.7分(A1) 普通紙 はやいモード:モノクロ 約0.7分(A1) 普通紙 はやいモード:カラー
	ノズル数	モノクロ:1440ノズル カラー:2160ノズル	モノクロ:1440ノズル カラー:2160ノズル
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料
	インク色種類	染料系なし	染料系なし
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi
	最小吐出インク適量	ブラック: 3.5pl カラー: 3.5pl	ブラック: 3.5pl カラー: 3.5pl
	給紙方式	手差し ロール紙	手差し ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)	内径2.3インチ	内径2.3インチ
	給紙容量(ロール紙径)	150mm(3")/103mm(2")	150mm(3")/103mm(2")
	最大用紙サイズ(用紙幅)	610mm	1118mm
	最大印刷領域	縦方向(用紙送り方向):1500mm 横方向:610mm	縦方向(用紙送り方向):1500mm 横方向:1118mm
	用紙種類	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム ターボリン(ポリエステル繊維) シール クロス(布)	普通紙 再生紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム ターボリン(ポリエステル繊維) シール クロス(布)
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 100BTx
	IPv6対応		
拡張機能インターフェース			
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(フ)	Windows2000 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Mac OS X(フ)	
プリンター言語/エミュレーション	ESC/Pラスタ(標準)	ESC/Pラスタ(標準)	
ダイレクトプリント機能			
	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能			
	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能			
	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル 動作時44.7dB(A)/音圧レベル	稼働音(音圧レベル) 待機時暗騒音レベル 動作時46.2dB(A)/音圧レベル	
	稼働音(音響パワーレベル) 6.3B	稼働音(音響パワーレベル) 6.3B	
	使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	使用環境 温度:10℃～35℃ 湿度:0.2%～0.8%	
	消費電力 動作時(平均):80W 通常待機時:28W 省電力モード時:0.4W	動作時(平均):85W 通常待機時:28W 省電力モード時:0.4W	
	入力電圧範囲 90V～115V	入力電圧範囲 90V～115V	
	外形寸法 W:1356mm D:667mm H:1218mm	外形寸法 W:1864mm D:667mm H:1218mm	
	質量 100kg(インク含まず)	質量 134kg(インク含まず)	
	オプション:用紙周辺 なし	オプション:用紙周辺 なし	
	オプション:前後処理 なし	オプション:前後処理 なし	
	オプション:その他 なし	オプション:その他 なし	
	本体価格 標準小売価格298000円	本体価格 標準小売価格598000円	
	消耗品の種類及び価格 インク 150ml 6,700円 350ml 13,000円 700ml 22,000円	消耗品の種類及び価格 インク 150ml 6,700円 350ml 13,000円 700ml 22,000円	
特徴/備考	全色、耐水、耐光に優れた顔料インクによる高画質、高生産性の24" (A1Plus)機	全色、耐水、耐光に優れた顔料インクによる高画質、高生産性の44" (B0Plus)機	
問い合わせ窓口	エプソンインフォメーションセンター050-3155-8066	エプソンインフォメーションセンター050-3155-8066	

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター AJ-1000i	大判インクジェットプリンター VP-540i
製造会社名	ローランド ディー・ジー 株式会社	ローランド ディー・ジー 株式会社
販売会社名	ローランド ディー・ジー 株式会社	ローランド ディー・ジー 株式会社
発表時期	2009年4月	2009年4月
発売時期	2009年4月	2009年4月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気機械変換型</p> <p>印刷速度 0.75m²/分(MAX):モノクロ 0.75m²/分(MAX):カラー</p> <p>ノズル数</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 溶剤系 カラー: 溶剤系</p> <p>インク色種類 染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック</p> <p>最大解像度 タテ(副走査): 720dpi ヨコ(主走査): 720dpi</p> <p>最小吐出インク適量</p> <p>給紙方式 ロール紙</p> <p>用紙形態 ロール紙</p> <p>給紙容量(芯径など) 50.8mmまたは76.2mm</p> <p>給紙容量(ロール紙径) 250 180</p> <p>最大用紙サイズ(用紙幅) 2641mm 1371mm</p> <p>最大印刷領域 横方向:2600mm 横方向:1346mm</p> <p>用紙種類 専用紙 光沢フィルム ターポリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布) 専用紙 光沢フィルム ターポリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)</p> <p>ローカルホストインターフェース</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet 100BTx Ethernet 100BTx</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース</p> <p>対応OS Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit) Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)</p> <p>プリンター言語/エミュレーション</p>	<p>電気機械変換型</p> <p>0.13m²/分:モノクロ 0.13m²/分:カラー</p> <p>4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: その他 カラー: その他</p> <p>染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック</p> <p>タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi</p> <p>ロール紙</p> <p>ロール紙</p> <p>50.8mmまたは76.2mm</p> <p>180</p> <p>1371mm</p> <p>横方向:1346mm</p> <p>専用紙 光沢フィルム ターポリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)</p> <p>Ethernet 100BTx</p> <p>Ethernet 100BTx</p> <p>Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)</p>
ダイレクトプリント機能	<p>メディアダイレクトインターフェース</p> <p>カメラダイレクトインターフェース</p> <p>携帯電話インターフェース</p> <p>その他のインターフェース</p> <p>ダイレクトプリントフォーマット</p> <p>ストレージ機能</p>	
レビューモニター機能	<p>レビュー表示方式</p> <p>カラーモニタータイプ</p> <p>モニターサイズ</p> <p>モニター解像度</p> <p>モニター画素数</p>	
セキュリティ機能	<p>セキュアドプリント</p> <p>ユーザー別機能制限</p> <p>不正コピー防止(地紋機能)</p> <p>個人認証</p> <p>暗号化</p> <p>ネットワーク</p> <p>消去</p>	
その他	<p>情報アクセシビリティ</p>	
共通仕様	<p>稼働音(音圧レベル) 待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時70dB(A)/音圧レベル</p> <p>稼働音(音響パワーレベル)</p> <p>使用環境 温度:20℃～32℃ 湿度:0.35%～0.8%</p> <p>消費電力 動作時最大:2700W 省電力モード時:60W 動作時最大:1000W 省電力モード時:14W</p> <p>入力電圧範囲 200V～240V 100V～100V</p> <p>外形寸法 W:4299mm D:1115mm H:1413mm W:2310mm D:740mm H:1125mm</p> <p>質量 598kg(インク含まず) 112kg(インク含まず)</p> <p>オプション:用紙周辺 なし なし</p> <p>オプション:前後処理 なし なし</p> <p>オプション:その他 メッシュ印刷ユニット メディア自動巻き取り装置</p> <p>本体価格 標準小売価格7245000円 標準小売価格2205000円</p> <p>消耗品の種類及び価格 EcoXtreme 1 ink(1000cc):各色26,250円 ECO-SOL MAX INK(220cc):各色¥7,350、ECO-SOL MAX INK(440cc):各色¥13,650、水性顔料PPG2(220cc):各色¥10,395</p>	<p>待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル</p> <p>温度:15℃～32℃ 湿度:0.35%～0.8%</p> <p>動作時最大:1000W 省電力モード時:14W</p> <p>100V～100V</p> <p>W:2310mm D:740mm H:1125mm</p> <p>112kg(インク含まず)</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>メディア自動巻き取り装置</p> <p>標準小売価格2205000円</p> <p>ECO-SOL MAX INK(220cc):各色¥7,350、ECO-SOL MAX INK(440cc):各色¥13,650、水性顔料PPG2(220cc):各色¥10,395</p>
特徴/備考	<p>ビルボード専用プリンター。標準モードの出力速度が25%も向上、プロの要求に即応する圧倒的な生産性を実現。</p>	<p>ハイスピード印刷に対応。使用インクも導入時に選べいただけます。様々なサービスを含んだオールインワンモデルです。54インチ対応</p>
問い合わせ窓口	<p>コールセンター0120-808-232</p>	<p>コールセンター0120-808-232</p>

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター VP-300i	大判インクジェットプリンター SP-540i	
製造会社名	ローランド ディー.ジー.株式会社	ローランド ディー.ジー.株式会社	
販売会社名	ローランド ディー.ジー.株式会社	ローランド ディー.ジー.株式会社	
発表時期	2009年4月	2009年9月	
発売時期	2009年4月	2009年9月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
	印刷速度	0.16㎡/分(MAX):モノクロ 0.16㎡/分(MAX):カラー	0.11㎡/分(MAX):モノクロ 0.11㎡/分(MAX):カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: その他 カラー: その他	モノクロ: 溶剤系 カラー: 溶剤系
	インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	ロール紙	ロール紙
	用紙形態	ロール紙	ロール紙
	給紙容量(芯径など)	50.8mmまたは76.2mm	
	給紙容量(ロール紙径)	180	180
	最大用紙サイズ(用紙幅)	762mm	1371mm
	最大印刷領域	横方向:736mm	横方向:1346mm
	用紙種類	専用紙 光沢フィルム ターボリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)	専用紙 光沢フィルム ターボリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)
	ローカルホストインターフェース		
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 100BTx
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)
プリンター言語/エミュレーション			
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル	待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.35%～0.8%	温度:15℃～32℃ 湿度:0.2%～0.8%
	消費電力	動作時最大:730W 省電力モード時:14W	動作時最大:1000W 省電力モード時:14W
	入力電圧範囲	100V～100V	100V～100V
	外形寸法	W:1700mm D:740mm H:1125mm	W:2310mm D:740mm H:1125mm
	質量	89kg(インク含まず)	112kg(インク含まず)
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	メディア自動巻き取り装置	メディア自動巻き取り装置
	本体価格	標準小売価格1942500円	標準小売価格1890000円
	消耗品の種類及び価格	ECO-SOL MAX INK(220cc):各色¥7,350、ECO-SOL MAX INK (440cc):各色¥13,650、水性顔料PPG2(220cc):各色¥10,395	ECO-SOL MAX INK(220cc):各色¥7,350、ECO-SOL MAX INK (440cc):各色¥13,650
	特徴/備考	インクが2タイプから選べるプリント&カットマシンの54インチモデル。	導入しやすい低価格が好評のPrint & Cutマシンの54インチモデル。
	問い合わせ窓口	コールセンター0120-808-232	コールセンター0120-808-232

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター SP-300i	大判インクジェットプリンター XC-540MT
製造会社名	ローランド ディー・ジー 株式会社	ローランド ディー・ジー 株式会社
販売会社名	ローランド ディー・ジー 株式会社	ローランド ディー・ジー 株式会社
発表時期	2009年9月	2009年10月
発売時期	2009年9月	2009年10月
製品イメージ		
プリンター機能	電気機械変換型	電気機械変換型
印字方式	電気機械変換型	電気機械変換型
印刷速度	0.11㎡/分(MAX):モノクロ 0.11㎡/分(MAX):カラー	0.09㎡/分(MAX):モノクロ 0.09㎡/分(MAX):カラー
ノズル数		
インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
インク種類	モノクロ: 溶剤系 カラー: 溶剤系	モノクロ: 溶剤系 カラー: 溶剤系
インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック メタリックシルバークロス
最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi
最小吐出インク容量		
給紙方式	ロール紙	ロール紙
用紙形態	ロール紙	ロール紙
給紙容量(芯径など)	50.8mmまたは76.2mm	
給紙容量(ロール紙径)	180	180
最大用紙サイズ(用紙幅)	762mm	1371mm
最大印刷領域	横方向:736mm	横方向:1346mm
用紙種類	専用紙 光沢フィルム ターポリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)	専用紙 光沢フィルム ターポリン(ポリエステル繊維) パナー紙 クロス(布)
ローカルホストインターフェース		
ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 100BTx
IPv6対応		
拡張機能インターフェース		
対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)
プリンター言語/エミュレーション		
ダイレクトプリント機能		
メディアダイレクトインターフェース		
カメラダイレクトインターフェース		
携帯電話インターフェース		
その他のインターフェース		
ダイレクトプリントフォーマット		
ストレージ機能		
レビューモニター機能		
レビュー表示方式		
カラーモニタータイプ		
モニターサイズ		
モニター解像度		
モニター画素数		
セキュリティ機能		
セキュアドプリント		
ユーザー別機能制限		
不正コピー防止(地紋機能)		
個人認証		
暗号化		
ネットワーク		
消去		
その他		
情報アクセシビリティ		
共通仕様		
稼働音(音圧レベル)	待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル	待機時45dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル
稼働音(音響パワーレベル)		
使用環境	温度:15℃～32℃ 湿度:0.35%～0.8%	温度:15℃～32℃ 湿度:0.2%～0.8%
消費電力	動作時最大:730W 省電力モード時:14W	動作時最大:1600W 省電力モード時:47W
入力電圧範囲	100V～100V	100V～100V
外形寸法	W:1700mm D:740mm H:1125mm	W:2694mm D:1103mm H:1260mm
質量	89kg(インク含まず)	197kg(インク含まず)
オプション:用紙周辺	なし	なし
オプション:前後処理	なし	なし
オプション:その他	メディア自動巻き取り装置	拡張ドライヤー&ブローア
本体価格	標準小売価格1575000円	標準小売価格3937500円
消耗品の種類及び価格	ECO-SOL MAX INK(220cc):各色 ¥7,350、ECO-SOL MAX INK(440cc):各色 ¥13,650	ECO-SOL MAX INK(CMYK 220cc): ¥7,350、(MT 220cc): ¥22,050、(WH 220cc): ¥11,550 ECO-SOL MAX INK(CMYK 440cc): ¥13,650
特徴/備考	導入しやすい低価格が好評のPrint & Cutマシンの30インチモデル。	メタリックシルバーインクを搭載(世界初)した大判インクジェットプリンター。使いやすさを極めた「Roland Versa Works」を付属。
問い合わせ窓口	コールセンター0120-808-232	コールセンター0120-808-232

2009年プリンター新製品動向調査
 5.インクジェット方式 LFP
 2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名		大判インクジェットプリンター LEC-330	大判インクジェットプリンター HP Designjet 4020
製造会社名		ローランド ディー・ジー株式会社	HP
販売会社名		ローランド ディー・ジー株式会社	日本ヒューレット・パッカード
発表時期		2009年9月	2009年4月
発売時期		2009年9月	2009年4月
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気機械変換型	電気熱変換型
	印刷速度	0.09m ² /分:モノクロ 0.09m ² /分:カラー	毎時 100 ページ(A1)高速印刷:モノクロ 4.9 分/ページ:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	5色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 溶剤系 カラー: 溶剤系	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系なし 顔料系イエロー マゼンタ シアン ブラック メタリックシルバー、ホワイト	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
	最大解像度	タテ(副走査): 1440dpi ヨコ(主走査): 1440dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	ロール紙	手差し ロール紙
	用紙形態	ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	180	130mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	762mm	1067mm
	最大印刷領域	横方向:736mm	
	用紙種類	専用紙 光沢フィルム ターボリン(ポリエステル繊維) パナールクロス(布)	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナール紙
	ローカルホストインターフェース		IEEE-1394
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	Windows2000 WindowsXP(32bit) Windows Vista(32bit) Windows 7(64bit) Windows 7(64bit)	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.2) Windows Server 2008
プリンター言語/エミュレーション		HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、GALS G4(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセスビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)	待機時40dB(A)/音圧レベル 動作時64dB(A)/音圧レベル	
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境	温度:5℃～40℃ 湿度:0.2%～0.8%	
	消費電力	動作時最大:370W 省電力モード時:15.3W	
	入力電圧範囲	100V～100V	
	外形寸法	W:2200mm D:820mm H:1260mm	W:1930mm D:800mm H:1350mm
	質量	177kg(インク含まず)	115kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格6279000円	標準小売価格1449000円
	消耗品の種類及び価格	ECO-UV INK (C,M,Y,K,W,H,GL 220cc) : ¥10,290	HP90インクカートリッジ
特徴/備考	従来モデルの2倍の生産性を実現したUVインクプリンター		
問い合わせ窓口	コールセンター0120-808-232		

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター HP Designjet 4020PS	大判インクジェットプリンター HP Designjet 4520
製造会社名	HP	HP
販売会社名	日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード
発表時期	2009年4月	2009年4月
発売時期	2009年4月	2009年4月
製品イメージ		
プリンター機能	<p>印字方式 電気熱変換型</p> <p>印刷速度 毎時 100 ページ(A1)高速印刷;モノクロ 4.9 分/ページカラー</p> <p>ノズル数</p> <p>インク色数/カートリッジ形態 4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>インク種類 モノクロ: 顔料 カラー: 染料</p> <p>インク色種類 染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック</p> <p>最大解像度 ヨコ(主走査): dpi</p> <p>最小吐出インク適量</p> <p>給紙方式 手差し ロール紙</p> <p>用紙形態 カット紙 ロール紙</p> <p>給紙容量(芯径など)</p> <p>給紙容量(ロール紙径) 130mm以内</p> <p>最大用紙サイズ(用紙幅) 1067mm</p> <p>最大印刷領域</p> <p>用紙種類 普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パ ナー紙</p> <p>ローカルホストインターフェース IEEE-1394</p> <p>ネットワークインターフェース Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット</p> <p>IPv6対応</p> <p>拡張機能インターフェース</p> <p>対応OS WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(7) Windows Server 2008 WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(7) Windows Server 2008</p> <p>プリンター言語/エミュレーション AdobeR PostScriptR 3、Adobe PDF 1.5、TIFF、JPEG、HP-GL/2、HP-RTL、 CALS G4(標準)</p>	<p>電気熱変換型</p> <p>毎時 100 ページ(A1)高速印刷;モノクロ 4.9 分/ページカラー</p> <p>4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)</p> <p>モノクロ: 顔料 カラー: 染料</p> <p>染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック</p> <p>ヨコ(主走査): dpi</p> <p>ロール紙</p> <p>カット紙 ロール紙</p> <p>ロール2段</p> <p>180mm以内</p> <p>1067mm</p> <p>普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パ ナー紙</p> <p>IEEE-1394</p> <p>Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット</p> <p>WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(7) Windows Server 2008</p> <p>HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4(標準)</p>
ダイレクトプリント機能	<p>メディアダイレクトインターフェース</p> <p>カメラダイレクトインターフェース</p> <p>携帯電話インターフェース</p> <p>その他のインターフェース</p> <p>ダイレクトプリントフォーマット</p> <p>ストレージ機能</p>	
プレビューモニター機能	<p>プレビュー表示方式</p> <p>カラーモニタータイプ</p> <p>モニターサイズ</p> <p>モニター解像度</p> <p>モニター画素数</p>	
セキュリティ機能	<p>セキュアドプリント</p> <p>ユーザー別機能制限</p> <p>不正コピー防止(地紋機能)</p> <p>個人認証</p> <p>暗号化</p> <p>ネットワーク</p> <p>消去</p>	
その他	<p>情報アクセシビリティ</p>	
共通仕様	<p>稼働音(音圧レベル)</p> <p>稼働音(音響パワーレベル)</p> <p>使用環境</p> <p>消費電力</p> <p>入力電圧範囲</p> <p>外形寸法 W:1930mm D:800mm H:1350mm</p> <p>質量 115kg</p> <p>オプション:用紙周辺 なし</p> <p>オプション:前後処理 なし</p> <p>オプション:その他 なし</p> <p>本体価格 標準小売価格1764000円</p> <p>消耗品の種類及び価格 HP90インクカートリッジ</p>	<p>W:1930mm D:800mm H:1350mm</p> <p>185kg</p> <p>なし</p> <p>スタッカー</p> <p>なし</p> <p>標準小売価格1764000円</p> <p>HP90インクカートリッジ</p>
特徴/備考		
問い合わせ窓口		

2009年プリンター新製品動向調査
 5.インクジェット方式 LFP
 2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名		大判インクジェットプリンター HP Designjet 4520PS	大判インクジェットプリンター HP Designjet 4520 HD-MFP
製造会社名		HP	HP
販売会社名		日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード
発表時期		2009年4月	2009年4月
発売時期		2009年4月	2009年4月
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	毎時 100 ページ(A1) 高速印刷:モノクロ 4.9 分/ページ:カラー	毎時 100 ページ(A1) 高速印刷:モノクロ 3.9 分/ページ:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン 顔料系ブラック
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	ロール紙	ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)	ロール2段	ロール2段
	給紙容量(ロール紙径)	180mm以内	180mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	1067mm	1067mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール バナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム ター ボリン(ポリエステル繊維) シール バナー紙
	ローカルホストインターフェース	IEEE-1394	IEEE-1394
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(テン) Windows Server 2008	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(テン) Windows Server 2008
プリンター言語/エミュレーション	AdobeR PostScriptR 3, Adobe PDF 1.5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4(標準)	AdobeR PostScriptR 3, Adobe PDF 1.5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP- RTL, CALS G4(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他 共通仕様	情報アクセシビリティ		
	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1930mm D:800mm H:1350mm	W:1930mm D:800mm H:1350mm
	質量	185kg	277.5kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	スタッカー	スタッカー
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格2079000円	標準小売価格4494000円
	消耗品の種類及び価格	HP90インクカートリッジ	HP90インクカートリッジ
特徴/備考			
問い合わせ窓口			

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター HP DesignJet T1120 24inch	大判インクジェットプリンター HP DesignJet T1120 44inch		
製造会社名	HP	HP		
販売会社名	日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード		
発表時期	2009年4月	2009年4月		
発売時期	2009年4月	2009年4月		
製品イメージ				
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型	
	印刷速度	毎時 56 ページ(A1)高速印刷モノクロ 毎時 56 ページ(A1)高速印刷カラー	毎時 56 ページ(A1)高速印刷モノクロ 毎時 56 ページ(A1)高速印刷カラー	
	ノズル数			
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系マットブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系マットブラック	
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi	
	最小吐出インク適量			
	給紙方式	カットシートフィーダ ロール紙	カットシートフィーダ ロール紙	
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙	
	給紙容量(芯径など)			
	給紙容量(ロール紙径)	135mm以内	135mm以内	
	最大用紙サイズ(用紙幅)	609.6mm	1118mm	
	最大印刷領域			
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	
	IPv6対応			
	拡張機能インターフェース			
	対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer	
プリンター言語/エミュレーション	HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4(標準)	HP-GL/2、HP-RTL、CAL5 G4、HP PCL 3 GUI(標準)		
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース			
	カメラダイレクトインターフェース			
	携帯電話インターフェース			
	その他のインターフェース			
	ダイレクトプリントフォーマット			
	ストレージ機能			
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式			
	カラーモニタータイプ			
	モニターサイズ			
	モニター解像度			
	モニター画素数			
セキュリティ機能	セキュアドプリント			
	ユーザー別機能制限			
	不正コピー防止(地紋機能)			
	個人認証			
	暗号化			
	ネットワーク			
	消去			
その他	情報アクセシビリティ			
	共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
		稼働音(音響パワーレベル)		
		使用環境		
		消費電力		
		入力電圧範囲		
		外形寸法	W:1262mm D:661mm H:391mm	W:1770mm D:690mm H:1047mm
		質量	47kg	86kg
		オプション:用紙周辺	なし	なし
		オプション:前後処理	なし	なし
		オプション:その他	なし	なし
		本体価格	標準小売価格449400円	標準小売価格900900円
		消耗品の種類及び価格	HP72インクカートリッジ	HP72インクカートリッジ
		特徴/備考		
		問い合わせ窓口		

2009年プリンター新製品動向調査
 5.インクジェット方式 LFP
 2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター HP Designjet T1120PS 24inch	大判インクジェットプリンター HP Designjet T1120PS 44inch	
製造会社名	HP	HP	
販売会社名	日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード	
発表時期	2009年4月	2009年4月	
発売時期	2009年4月	2009年4月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	毎時 56 ページ(A1)高速印刷:モノクロ 毎時 56 ページ(A1)高速印刷:カラー	毎時 56 ページ(A1)高速印刷:モノクロ 毎時 56 ページ(A1)高速印刷:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー
	最大解像度	顔料系マットブラック 300(主走査): dpi	顔料系マットブラック 300(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	カットシートフィーダ ロール紙	カットシートフィーダ ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	135mm以内	135mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	609.6mm	1118mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール バナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール バナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.5) Windows Server 2008, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.5) Windows Server 2008, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
プリンター言語/エミュレーション	Adobe PostScript R 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI(標準)	Adobe PostScript R 3, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1262mm D:661mm H:391mm	W:1770mm D:690mm H:1047mm
	質量	47kg	86kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格659400円	標準小売価格1152900円
消耗品の種類及び価格	HP72インクカートリッジ	HP72インクカートリッジ	
特徴/備考			
問い合わせ窓口			

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター HP Designjet T1120 HD-MFP	大判インクジェットプリンター HP Designjet Z3200 24inch	
製造会社名	HP	HP	
販売会社名	日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード	
発表時期	2009年4月	2009年4月	
発売時期	2009年4月	2009年4月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	毎時 100 ページ(A1)高速印刷:モノクロ 3.9 分/ページカラー	12.4 分/ページカラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	12色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー	染料系なし
		顔料系マットブラック	顔料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック マットブラック ライト(フォト)グレー レッド グリーン ブルー グロスエンハンサ
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	カットシートフィーダ ロール紙	ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	135mm以内	140mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	1067mm	610mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム ターボリン(ポリエステル繊維) シール パナー紙 クロス(布)
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394
ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	
IPv6対応			
拡張機能インターフェース			
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008(32/64ビット), Windows Terminal Services, Citrix MetaFrame	
プリンター言語/エミュレーション	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI(標準)	HP PCL 3 GUI(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1900mm D:1000mm H:1600mm	W:1262mm D:661mm H:391mm
	質量	200kg	47kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格3546900円	標準小売価格498750円
消耗品の種類及び価格	HP72インクカートリッジ	HP70インクカートリッジ	
特徴/備考			
問い合わせ窓口			

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名	大判インクジェットプリンター HP Designjet Z3200 44inch	大判インクジェットプリンター HP Designjet T1200	
製造会社名	HP	HP	
販売会社名	日本ヒューレット・パッカーード	日本ヒューレット・パッカーード	
発表時期	2009年4月	2009年12月	
発売時期	2009年4月	2009年12月	
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	12.4 分/ページカラー	高速:約28秒:モノクロ 高速:約28秒:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	12色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 顔料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ ライト(フォト)マゼンタ シアン ライト(フォト)シアン ブラック マットブラック ライト(フォト)グレー レッド グリーン ブルー グロスエンハンサ	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系マットブラック
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	ロール紙	カットシートフィーダー ロール紙
	用紙形態	ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	140mm以内	140mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	1118mm	1118mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム ターポリン(ポリエステル繊維) シール パナー紙 クロス(布)	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008 (32/64ビット)、Windows Terminal Services、Citrix MetaFrame	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008
プリンター言語/エミュレーション	HP PCL 3 GUI(標準)	HP-GL/2、HP-RTL、CALs G4、HP PCL 3 GUI(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1770mm D:690mm H:1047mm	W:1770mm D:722mm H:1050mm
	質量	86kg	86kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格900900円	標準小売価格942900円
	消耗品の種類及び価格	HP70インクカートリッジ	HP72インクカートリッジ
	特徴/備考		
問い合わせ窓口			

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名		大判インクジェットプリンター HP Designjet T1200PS	大判インクジェットプリンター HP Designjet T770
製造会社名		HP	HP
販売会社名		日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード
発表時期		2009年12月	2009年12月
発売時期		2009年12月	2009年12月
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	高速:約28秒:モノクロ 高速:約28秒:カラー	高速:約28秒:モノクロ 高速:約28秒:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	4色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ:顔料 カラー:染料	モノクロ:顔料 カラー:染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー
		顔料系マットブラック	顔料系マットブラック
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	カットシートフィーダ ロール紙	手差し ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	140mm以内	140mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	1118mm	1118mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed) IEEE-1394	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 1000BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 100BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 Mac OS X(7.0) Windows Server 2008	
プリンター言語/エミュレーション	Adobe PostScriptR 3、Adobe PDF 1.7、TIFF、JPEG、HP-GL/2、HP-RTL、CAL S G4、HP PCL 3 GUI(標準)	HP-GL/2、HP-RTL、HP PCL 3 GUI(標準)	
ダイレクトプリント機能			
	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能			
	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能			
	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1770mm D:722mm H:1050mm	W:1770mm D:702mm H:1050mm
	質量	86kg	81.6kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格1184400円	標準小売価格417900円
	消耗品の種類及び価格	HP72インクカートリッジ	HP72インクカートリッジ
特徴/備考			
問い合わせ窓口			

2009年プリンター新製品動向調査

5.インクジェット方式 LFP

2009年1月～12月に発売したもの(海外向け専用機は除く)

装置名/型名		大判インクジェットプリンター HP Designjet T770HDD	大判インクジェットプリンター HP Designjet T620
製造会社名		HP	HP
販売会社名		日本ヒューレット・パッカード	日本ヒューレット・パッカード
発表時期		2009年12月	2009年12月
発売時期		2009年12月	2009年12月
製品イメージ			
プリンター機能	印字方式	電気熱変換型	電気熱変換型
	印刷速度	高速:約28秒:モノクロ 高速:約28秒:カラー	高速:約35秒:モノクロ 高速:約35秒:カラー
	ノズル数		
	インク色数/カートリッジ形態	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)	6色 / 単色独立型(インクタンクのみ)
	インク種類	モノクロ: 顔料 カラー: 染料	モノクロ: 顔料 カラー: 染料
	インク色種類	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系マットブラック	染料系イエロー マゼンタ シアン ブラック グレー 顔料系マットブラック
	最大解像度	ヨコ(主走査): dpi	ヨコ(主走査): dpi
	最小吐出インク適量		
	給紙方式	カットシートフィーダー ロール紙	カットシートフィーダー ロール紙
	用紙形態	カット紙 ロール紙	カット紙 ロール紙
	給紙容量(芯径など)		
	給紙容量(ロール紙径)	140mm以内	140mm以内
	最大用紙サイズ(用紙幅)	1118mm	610mm
	最大印刷領域		
	用紙種類	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙	普通紙 専用紙 写真用紙 光沢フィルム バックプリントフィルム シール パナー紙
	ローカルホストインターフェース	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)
	ネットワークインターフェース	Ethernet 100BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット	Ethernet 100BTx EIO Jetdirect アクセサリスロット
	IPv6対応		
	拡張機能インターフェース		
	対応OS	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(テン) Windows Server 2008	WindowsXP(32bit) WindowsXP(64bit) Windows Vista(32bit) Windows Vista(64bit) Windows Server 2003 MacOS X(テン) Windows Server 2008
プリンター言語/エミュレーション	HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI(標準)	HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI(標準)	
ダイレクトプリント機能	メディアダイレクトインターフェース		
	カメラダイレクトインターフェース		
	携帯電話インターフェース		
	その他のインターフェース		
	ダイレクトプリントフォーマット		
	ストレージ機能		
プレビューモニター機能	プレビュー表示方式		
	カラーモニタータイプ		
	モニターサイズ		
	モニター解像度		
	モニター画素数		
セキュリティ機能	セキュアドプリント		
	ユーザー別機能制限		
	不正コピー防止(地紋機能)		
	個人認証		
	暗号化		
	ネットワーク		
	消去		
その他	情報アクセシビリティ		
共通仕様	稼働音(音圧レベル)		
	稼働音(音響パワーレベル)		
	使用環境		
	消費電力		
	入力電圧範囲		
	外形寸法	W:1770mm D:702mm H:1050mm	W:1262mm D:661mm H:391mm
	質量	81.6kg	47kg
	オプション:用紙周辺	なし	なし
	オプション:前後処理	なし	なし
	オプション:その他	なし	なし
	本体価格	標準小売価格68400円	標準小売価格281400円
	消耗品の種類及び価格	HP72インクカートリッジ	HP72インクカートリッジ
特徴/備考			
問い合わせ窓口			