







2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		デジタルフォトフレーム/プリンター	デジタルフォトプリンター
型名		DPP-F700	DPP-FP97
製造会社名		ソニー株式会社	ソニー株式会社
販売会社名		ソニーマーケティング(株)	ソニーマーケティング(株)
発表時期		2009年10月	2009年3月
発売時期		2009年11月	2009年4月
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		フォトフレームとして使用しながら、必要に応じてお気に入りの写真を手軽に印刷可能	進化した「くっきり補正」、PCなしでテロップ入力できる「ソフトウェアキーボード」搭載
機能	プリント(ホスト接続)	標準	標準
	ダイレクトプリント	標準	標準
	プレビューモニター	標準	標準
	セキュリティ	無し	無し
	その他		
製品タイプ		ライン	ライン
印刷方式		昇華型熱転写	昇華型熱転写
印刷速度	モノクロ		
	条件		
	カラー	39秒/枚	39秒/枚
	条件	L版、ダイレクトスロットまたはPC接続時	L版、ダイレクトスロットまたはPC接続時
リボン色数		4色	4色
リボン色種類		イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、	イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、
表現色数		～1600万	～1600万
階調方式		濃度階調	濃度階調
階調数		256階調	256階調
解像度		300dpi × 300dpi	300dpi × 300dpi
給紙方式		カセット、	カセット、
用紙形態		カット紙、	カット紙、
給紙枚数		20枚	20枚
印刷可能用紙		L版、ポストカード	L版、ポストカード
最大用紙サイズ		はがき	はがき
印刷可能用紙		専用紙、	専用紙、
ローカルホストインターフェース		Low/Full Speed USB、	Hi-Speed USB (USB2.0 High-Speed)、
ネットワークインターフェース			
対応OS		WindowsXP(32bit)、WindowsXP(64bit)、Windows Vista(32bit)、	Windows2000、WindowsXP(32bit)、WindowsXP(64bit)、Windows Vista(32bit)、
稼働音(音圧レベル)			
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		5 ～ 35	5 ～ 35
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)	100W	83W
	動作時(平均)		
	通期待機時	1W	1W
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		276mm(W) × 149mm(D) × 85mm(H)	180mm(W) × 290mm(D) × 67mm(H)
質量(標準構成時)		1.8kg(消耗品含まず)	1.2kg(消耗品含まず)
オプション			Bluetooth USBアダプター「DPPA-BT1」
製品価格		オープン価格	オープン価格
ダイレクトプリントインターフェース		メモ리카ードスロット、USBメモリスロット、	メモ리카ードスロット、USBメモリスロット、
(メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース			USB (PictBridge等)、
(カメラダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース			
(携帯電話ダイレクト)			オプション対応:Bluetooth、
その他			デジタルフォトフレームダイレクト
フォーマット		TIFF、JPEG、Exif (JPEG+TAG)、BMP	TIFF、JPEG、Exif (JPEG+TAG)、BMP
自動画像補正機能			逆光、赤目、赤目、
モニター表示	カラー/モノ	カラー	カラー
	TV出力	なし	あり
	タッチパネル機能	なし	なし
カラーモニタータイプ		TFT	TFT
モニターサイズ		7インチ	3.5インチ
モニター画素数		1152M画素	23M画素
問合せ先		ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886	ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886



2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		デジタルフォトプリンター	デジタルフォトプリンター
型名		UP-CR20L	UP-CX1
製造会社名		ソニー株式会社	ソニー株式会社
販売会社名		ソニーマーケティング(株)	ソニーマーケティング(株)
発表時期		2009年2月	2009年12月
発売時期		2009年2月	2009年12月
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		1台で簡単に操作が行え、高速、高画質なデジカメプリントサービスを実現	ローコストを追求したベーシックモデルでありながら、Lサイズ1枚あたりのプリント時間は約13秒を実現。さらに、デスクトップに置ける省スペース。
機能	プリント(ホスト接続)	標準	標準
	ダイレクトプリント	標準	無し
	プレビューモニター	標準	無し
	セキュリティ	無し	無し
	その他		
製品タイプ		ライン	ライン
印刷方式		昇華型熱転写	昇華型熱転写
印刷速度	モノクロ		
	条件		
	カラー	8秒/枚	13秒/枚
	条件	L版、ダイレクトスロット(メモリスティックPro)	L版
リボン色数		4色	4色
リボン色種類		イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、	イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、
表現色数		～1600万	～1600万
階調方式		濃度階調	濃度階調
階調数		256階調	256階調
解像度		330dpi × 330dpi	300dpi × 300dpi
給紙方式		ロール紙、	ロール紙、
用紙形態		ロール紙、	ロール紙、
給紙枚数		800枚	800枚
印刷可能用紙		L版	L版
最大用紙サイズ		その他	その他
印刷可能用紙		専用紙、	専用紙、
ローカルホストインターフェース		RS232C, Low/Full Speed USB、	Low/Full Speed USB、
ネットワークインターフェース		Ethernet(オプション対応)	
対応OS		WindowsXP(32bit), Windows Vista(32bit),	WindowsXP(32bit), WindowsXP(64bit), Windows Vista(32bit), MacOS X(7?),
稼働音(音圧レベル)			
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		10 ～35 20%～80%	5 ～35 20%～80%
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)	630W	300W
	動作時(平均)		
	通期待機時		
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		338mm(W) × 454mm(D) × 442mm(H)	275mm(W) × 380mm(D) × 262mm(H)
質量(標準構成時)		23kg(消耗品含まず)	10.5kg(消耗品含まず)
オプション		デジタルフォトプリンターUP-DR200、	
製品価格		417900円	126000円
ダイレクトプリントインターフェース		メモ리카ードスロット、USBメモリスロット、	
(メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース			
(カメラダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース			
(携帯電話ダイレクト)		オプション対応: Bluetooth、	
その他			
フォーマット		TIFF, JPEG, Exif(JPEG+TAG), BMP	
自動画像補正機能		赤目、	
モニター表示	カラー/モノ	カラー	
	TV出力	なし	なし
	タッチパネル機能	あり	なし
カラーモニタータイプ		TFT	
モニターサイズ		10.4インチ	
モニター画素数		30M画素	
問合せ先		ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886	ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886



2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		デジタルフォトプリンター	デジタルフォトプリンター
型名		UP-DR80MD	UP-DR200
製造会社名		ソニー株式会社	ソニー株式会社
販売会社名		ソニーマーケティング(株)	ソニーマーケティング(株)
発表時期		2009年2月	2009年5月
発売時期		2009年3月	2009年5月
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		コンパクト設計を追求したメディカル用デジタルカラープリンター	プロマット仕上げ対応、銀塩写真に迫る品質と質感を実現したデジタルフォトプリンター
機能	プリント(ホスト接続)	標準	標準
	ダイレクトプリント	無し	無し
	プレビューモニター	無し	無し
	セキュリティ	無し	無し
	その他		
製品タイプ		ライン	ライン
印刷方式		昇華型熱転写	昇華型熱転写
印刷速度	モノクロ		
	条件		
	カラー	76秒/枚	8秒/枚
		A4	L版
リボン色数		4色	4色
リボン色種類		イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、	イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、
表現色数		～1600万	～1600万
階調方式		濃度階調	濃度階調
階調数		256階調	256階調
解像度		301dpi × 301dpi	330dpi × 330dpi
給紙方式		ロール紙、	ロール紙、
用紙形態		ロール紙、	ロール紙、
給紙枚数		50枚	800枚
印刷可能用紙		A4	L版
最大用紙サイズ		その他	その他
印刷可能用紙		専用紙、	専用紙、
ローカルホストインターフェース		Low/Full Speed USB、	Low/Full Speed USB、
ネットワークインターフェース			
対応OS		WindowsXP(32bit), Windows Vista(32bit),	WindowsXP(32bit), WindowsXP(64bit), Windows Vista(32bit),
稼働音(音圧レベル)			
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		5 ～ 35 20%～80%	10 ～ 35 20%～80%
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)	340W	500W
	動作時(平均)		
	通常待機時		
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		317mm(W) × 425mm(D) × 207mm(H)	280mm(W) × 459mm(D) × 356mm(H)
質量(標準構成時)		11.5kg(消耗品含まず)	17kg(消耗品含まず)
オプション			
製品価格		204750円	312900円
ダイレクトプリントインターフェース (メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース (カメラダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース (携帯電話ダイレクト)			
その他			
フォーマット			
自動画像補正機能			
モニター表示	カラー/モノ		
	TV出力	なし	なし
	タッチパネル機能	なし	なし
カラーモニタータイプ			
モニターサイズ			
モニター画素数			
問合せ先		ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886	ソニーマーケティング(株) 買い物相談窓口 TEL : 0120-777-886


2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		コンパクトフォトプリンター	コンパクトフォトプリンター
型名		SELPHY CP780	SELPHY CP790
製造会社名		キヤノン株式会社	キヤノン株式会社
販売会社名		キヤノンマーケティングジャパン株式会社	キヤノンマーケティングジャパン株式会社
発表時期		2009年2月	2009年6月
発売時期		2009年4月	2009年7月
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		シンプル機能&コンパクトデザイン、だれにでもプリントかんたん。	ケータイの写真もプリントらくらく、バスケット型でお片付けまでスムーズ。
機能	プリント(ホスト接続)	標準	標準
	ダイレクトプリント	標準	標準
	プレビューモニター	標準	標準
	セキュリティ	無し	無し
	その他		
製品タイプ		ライン	ライン
印刷方式		昇華型熱転写	昇華型熱転写
印刷速度	モノクロ		
	条件		
	カラー	39秒/枚	39秒/枚
	条件	Lサイズ、カードダイレクト	Lサイズ、カードダイレクト
リボン色数		3色	3色
リボン色種類		イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、	イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、
表現色数		～1600万	～1600万
階調方式		濃度階調	濃度階調
階調数		256階調	256階調
解像度		300dpi × 300dpi	300dpi × 300dpi
給紙方式		カセット、	カセット、
用紙形態		カット紙、	カット紙、
給紙枚数		18枚	18枚
印刷可能用紙		L、ポスト、カード、カードシール、カード8分割シール、ワイド	L、ポスト、カード、カードシール、カード8分割シール、ワイド
最大用紙サイズ		その他	その他
印刷可能用紙		専用紙、シール、	専用紙、シール、
ローカルホストインターフェース		Low/Full Speed USB、	Low/Full Speed USB、IrDA、
ネットワークインターフェース			
対応OS		WindowsXP(32bit)、Windows Vista(32bit)、MacOS X(マックOS X)、	WindowsXP(32bit)、Windows Vista(32bit)、MacOS X(マックOS X)、
稼働音(音圧レベル)		42dB(A)	42dB(A)
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		5 ～ 40 20%～80%	5 ～ 40 20%～80%
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)	60W	60W
	動作時(平均)		
	通常待機時	4W	4W
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		176mm(W) × 132.6mm(D) × 75.6mm(H)	276.8mm(W) × 198mm(D) × 211.6mm(H)
質量(標準構成時)		0.94kg(消耗品含まず)	1.1kg(消耗品含まず)
オプション			
製品価格		オープン価格	オープン価格
ダイレクトプリントインターフェース		メモリカードスロット、	メモリカードスロット、
(メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース		USB (PictBridge等)、	USB (PictBridge等)、
(カメラダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース		USB、	IrDA、IrSimple、USB、
(携帯電話ダイレクト)		オプション対応:Bluetooth、	オプション対応:Bluetooth、
その他			
フォーマット		JPEG、Exif (JPEG+TAG)、	JPEG、Exif (JPEG+TAG)、
自動画像補正機能		逆光、赤目、	逆光、赤目、
モニター表示	カラー/モノ	カラー	カラー
	TV出力	なし	なし
	タッチパネル機能	なし	なし
カラーモニタータイプ			
モニターサイズ		2.5インチ	3インチ
モニター画素数		230M画素	230M画素
問合せ先		お客様相談センター TEL : 050-555-90013	お客様相談センター TEL : 050-555-90013

2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		コンパクトフォトプリンター	モバイルプリンタ
型名		SELPHY ES40	PJ-520
製造会社名		キヤノン株式会社	ブラザー工業株式会社
販売会社名		キヤノンマーケティングジャパン株式会社	ブラザー販売株式会社
発表時期		2009年8月	2009年2月
発売時期		2009年9月	2009年5月
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		いろんな「おたのしみ印刷」の手順を音声ガイドがやさしくサポート	小型軽量化を実現したA4感熱紙対応の赤外線モデルのモバイルプリンタです。
機能	プリント(ホスト接続)	標準	標準
	ダイレクトプリント	標準	標準
	プレビューモニター	標準	無し
	セキュリティ	無し	無し
	その他		
製品タイプ		ライン	ライン
印刷方式		昇昇型熱転写	感熱型
印刷速度	モノクロ		24秒/枚
	条件		A4
	カラー	47秒/枚	
	条件	Lサイズ、カードダイレクト	
リボン色数		3色	1色
リボン色種類		イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート、	
表現色数		～1600万	1
階調方式		濃度階調	
階調数		256階調	
解像度		300dpi × 600dpi	300dpi × 300dpi
給紙方式		カセット、	手差し、
用紙形態		カット紙、	カット紙、
給紙枚数		50枚	1枚
印刷可能用紙		L、ポスト、カード、カードシール、モノクロ、金、銀	感熱紙
最大用紙サイズ		はがき	A4
印刷可能用紙		専用紙、シール、	感熱紙
ローカルホストインターフェース		Low/Full Speed USB、	Low/Full Speed USB、IrDA、
ネットワークインターフェース			
対応OS		WindowsXP(32bit)、Windows Vista(32bit)、MacOS X(77)、	Windows2000、WindowsXP(32bit)、WindowsXP(64bit)、Windows Vista(32bit)、
稼働音(音圧レベル)			
		45dB(A)	
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		5 ～ 40	5 ～ 35
		20% ～ 80%	30% ～ 80%
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)	70W	
	動作時(平均)		
	通常待機時	4W	
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		226.3mm(W) × 138mm(D) × 225mm(H)	255mm(W) × 55mm(D) × 30mm(H)
質量(標準構成時)		2.09kg(消耗品含まず)	0.4kg(消耗品含まず)
オプション			ロール紙ホルダ、
製品価格		オープン価格	オープン価格
ダイレクトプリントインターフェース		メモ리카ードスロット、	USBメモリスロット、
(メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース		USB (PictBridge等)、	
(カメラダイレクト)			
		オプション対応:Bluetooth、	
ダイレクトプリントインターフェース		USB、	IrDA、USB、
(携帯電話ダイレクト)		オプション対応:Bluetooth、	
その他			
フォーマット		JPEG、Exif(JPEG+TAG)、	
自動画像補正機能		逆光、赤目、	
モニター表示	カラー/モノ	カラー	なし
	TV出力	なし	なし
	タッチパネル機能	なし	なし
カラーモニタータイプ			
モニターサイズ		3.5インチ	
モニター画素数		230M画素	
問合せ先		お客様相談センター TEL : 050-555-90013	サービスセンター TEL : 0120-590-381

2009年1月～12月に発売したもの。(海外向け及び専用機は除く)

装置名		モバイルプリンタ	
型名		PJ-560	
製造会社名		ブラザー工業株式会社	
販売会社名		ブラザー販売株式会社	
発表時期		2009年2月	
発売時期		2009年5月	
製品イメージ			
特徴/備考(商品コンセプト、セールスポイント等)		小型軽量化を実現したA4感熱紙対応の赤外線 / Bluetoothモデルのモバイルプリンタです。	
機能	プリント(ホスト接続)	標準	
	ダイレクトプリント	標準	
	プレビューモニター	無し	
	セキュリティ	無し	
	その他		
製品タイプ		ライン	
印刷方式		感熱型	
印刷速度	モノクロ	24秒/枚	
	条件	A4	
	カラー		
条件			
リボン色数		1色	
リボン色種類			
表現色数		1	
階調方式			
階調数			
解像度		300dpi × 300dpi	
給紙方式		手差し、	
用紙形態		カット紙、	
給紙枚数		1枚	
印刷可能用紙		感熱紙	
最大用紙サイズ		A4	
印刷可能用紙		感熱紙	
ローカルホストインターフェース		Low/Full Speed USB, IrDA,	
ネットワークインターフェース		Bluetooth,	
		Bluetooth,	
対応OS		Windows2000, WindowsXP(32bit), WindowsXP(64bit), Windows Vista(32bit),	
稼働音(音圧レベル)			
稼働音(音響パワーレベル)			
使用環境		5 ~ 35	
		30% ~ 80%	
消費電力(標準構成時)	動作時(最大)		
	動作時(平均)		
	通常待機時		
	省電力モード時		
外形寸法(標準構成時)		255mm(W) × 55mm(D) × 30mm(H)	
質量(標準構成時)		0.4kg(消耗品含まず)	
オプション		ロール紙ホルダ、	
製品価格		オープン価格	
ダイレクトプリントインターフェース		USBメモリスロット、	
(メディアダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース			
(カメラダイレクト)			
ダイレクトプリントインターフェース		IrDA, USB, Bluetooth,	
(携帯電話ダイレクト)			
その他			
フォーマット			
自動画像補正機能			
モニター表示	カラー/モノ	なし	
	TV出力	なし	
	タッチパネル機能	なし	
カラーモニタータイプ			
モニターサイズ			
モニター画素数			
問合せ先		サービスセンター TEL : 0120-590-381	