

2009年プリンター新製品動向調査票(ドットインパクトプリンター)

装置名		ドットインパクトプリンター
型名		5579-N05
製造会社名		JBアドバンス・テクノロジー株式会社
販売会社名		インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
発表時期		2009年2月
発売時期		2009年2月
製品タイプ		シリアル
詳細印字方式		
ピン数		48
ピン数 X 列数		12ピン X 4列
製品イメージ		
プリンター機能	ドット構成 (レタークオリティ)	ANK印字(横X縦) 12ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 24ドット X 24ドット
	ドット構成 (ドラフトクオリティ)	ANK印字(横X縦) 6ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 12ドット X 24ドット
	印字速度 (レタークオリティ)	ANK印字 405 字/秒 , 漢字印字 270 字/秒
	印字速度 (ドラフトクオリティ)	ANK印字 630 字/秒 , 漢字印字 420 字/秒
	リボン色数	1色
	リボン色種類	ブラック
	表現色数	色
	用紙幅	76.2 mm ~ 406.4 mm
	最大印字領域	タテ 355.6 mm X ヨコ 345.4 mm
	用紙種類	複写紙, 普通紙,
	標準用紙形態	カット紙, 連続紙
	同時複写枚数	6枚
	最大印刷用紙厚	0.36 mm
	内蔵書体	4書体(ゴシック, 明朝, クーリエ, OCR-B相当)
	バーコード種類	9種類(JAN標準/短縮, NW-7, CODE39, CODE128, ITF(Interleaved 2 of 5), その他:新郵便番号制カスタマーバーコード, QRコード)
	解像度	タテ:180dpi, ヨコ:180dpi
	稼働音(音圧レベル)	60dB(A)(動作時)
	稼働音(音響パワーレベル)	
	標準ハードウェア インターフェース	IEEE-1284, USB, Ethernet,
	対応OS	Windows2000, WindowsXP(32bit), Windows Vista(32bit), Windows 7(32bit), Windows Server 2003, Windows Server 2008,
プリンター言語 エミュレーション	標準:5577, ESC/P, PPDS	
使用環境		温度5℃ ~ 40.6℃, 湿度8%R.H. ~ 80%R.H.
消費電力(標準構成時)		動作時(最大) 310 W, 動作時(平均) W 通常待機時 W, 省電力モード時 15 W
入力電圧範囲		90 V ~ 132 V
外形寸法(標準構成時)		W: 642mm, D: 280mm, H: 271mm
質量(標準構成時)		25 kg
オプション	用紙周辺オプション	自動給紙機構
	前後処理オプション	
	その他のオプション	
標準価格		666,000 円
サプライ(消耗品) および標準交換時期、価格		カートリッジリボン(4,200円)
特徴/備考		システム接続性強化/高複写能力/ 印刷機能の充実
問い合わせ窓口		ダイヤル InfoPrint
TEL		0120-464-161
FAX		なし
E-mail		

2009年プリンター新製品動向調査票(ドットインパクトプリンター)

装置名		ラインインパクトプリンター	ラインインパクトプリンター
型名		5400-F02	5400-F10
製造会社名		リコープリンティングシステムズ株式会社	リコープリンティングシステムズ株式会社
販売会社名		インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社	インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
発表時期		2009年8月	2009年8月
発売時期		2009年8月	2009年8月
製品タイプ		ライン	ライン
詳細印字方式			
ピン数		72	288
ピン数 X 列数		ピン X 列	ピン X 列
製品イメージ			
プリンター機能	ドット構成 (レタークオリティ)	ANK印字(横X縦) 12ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 24ドット X 24ドット	ANK印字(横X縦) 12ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 24ドット X 24ドット
	ドット構成 (ドラフトクオリティ)	ANK印字(横X縦) 6ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 12ドット X 24ドット	ANK印字(横X縦) 6ドット X 24ドット 漢字印字(横X縦) 12ドット X 24ドット
	印字速度 (レタークオリティ)	ANK印字 150 行/分, 漢字印字 150 行/分	ANK印字 600 行/分, 漢字印字 600 行/分
	印字速度 (ドラフトクオリティ)	ANK印字 225 行/分, 漢字印字 225 行/分	ANK印字 1000 行/分, 漢字印字 1000 行/分
	リボン色数	1 色	1 色
	リボン色種類	ブラック	ブラック
	表現色数	色	色
	用紙幅	88.9 mm ~ 406.4 mm	88.9 mm ~ 406.4 mm
	最大印字領域	タテ 304 mm X ヨコ 345.4 mm	タテ 304 mm X ヨコ 345.4 mm
	用紙種類	複写紙, 普通紙,	複写紙, 普通紙,
	標準用紙形態	連続紙	連続紙
	同時複写枚数	6 枚	5 枚
	最大印刷用紙厚	0.5 mm	0.5 mm
	内蔵書体	6書体(ゴシック, 明朝, クーリエ, OCR-B相当, その他:コンデンス, エリート)	6書体(ゴシック, 明朝, クーリエ, OCR-B相当, その他:コンデンス, エリート)
	バーコード種類	9 種類(JAN標準/短縮, NW-7, CODE39, CODE128, ITF(Interleaved 2 of 5), その他:新郵便番号制カスタマーバーコード, QRコード)	9 種類(JAN標準/短縮, NW-7, CODE39, CODE128, ITF(Interleaved 2 of 5), その他:新郵便番号制カスタマーバーコード, QRコード)
	解像度	タテ:180dpi, ヨコ:180dpi	タテ:180dpi, ヨコ:180dpi
	稼働音(音圧レベル)	57dB(A) (動作時)	60dB(A) (動作時)
	稼働音(音響パワーレベル)		
	標準ハードウェア インターフェース	IEEE-1284, Ethernet,	IEEE-1284, Ethernet,
	対応OS	Windows2000, WindowsXP(32bit), Windows Vista(32bit), Windows 7(32bit), Windows Server 2003, Windows Server 2008,	Windows2000, WindowsXP(32bit), Windows Vista(32bit), Windows 7(32bit), Windows Server 2003, Windows Server 2008,
プリンター言語 エミュレーション	標準:5577, ESC/P, SCS(Telnet5250e)	標準:5577, ESC/P, SCS(Telnet5250e)	
使用環境	温度5℃ ~ 40.6℃, 湿度8%R.H. ~ 80%R.H.	温度5℃ ~ 40.6℃, 湿度8%R.H. ~ 80%R.H.	
消費電力(標準構成時)	動作時(最大) 600 W, 動作時(平均) W 通常待機時 W, 省電力モード時 18 W	動作時(最大) 1500 W, 動作時(平均) W 通常待機時 W, 省電力モード時 200 W	
入力電圧範囲	90 V ~ 110 V	100 V ~ 120 V	
外形寸法(標準構成時)	W: 626mm, D: 706mm, H: 990mm	W: 750mm, D: 815mm, H: 1070mm	
質量(標準構成時)	60 kg	145 kg	
オプション	用紙周辺オプション		
	前後処理オプション		
	その他のオプション		
標準価格	1,280,000 円	4,180,000 円	
サプライ(消耗品) および標準交換時期、価格	詰替えリボン(4,200円)	詰替えリボン(8,600円)	
特徴/備考	システム接続性強化	システム接続性強化	
問い合わせ窓口	ダイヤル InfoPrint	ダイヤル InfoPrint	
TEL	0120-464-161	0120-464-161	
FAX	なし	なし	
E-mail			